

GE 710 Plus (600616420) Amoladoras rectas Cartón

Nº de pedido 600616420
EAN 4007430212405



Ilustración representativa



- Husillo abrasivo largo - ideal para trabajar en lugares de difícil acceso
- Inmovilización del husillo para un cambio sencillo de la herramienta
- Brida del alojamiento de fundición a presión de aluminio para una larga vida útil de la máquina
- Electrónica Vario-Constamatic (VC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- Desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea la herramienta de inserción para un trabajo seguro
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida útil
- Cuello de sujeción preciso para el uso estacionario
- Cubierta protectora de goma desmontable para un trabajo confortable y seguro
- Diseño delgado para un manejo óptimo
- Pinza de sujeción de precisión para una concentricidad exacta
- Motor Longlife de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

Valores técnicos**Valores característicos**

Revoluciones marcha en vacío	10000 - 30500 /min
Potencia nominal absorbida	710 W
Potencia suministrada	430 W
Revoluciones bajo carga nominal	24000 /min
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	6.35 mm
Peso sin cable	1.6 kg
Longitud del cable	2.6 m

Vibración

Pulir superficie (hasta Ø 25 mm)	5.6 m/s ²
Pulir superficie (hasta Ø 50 mm)	16.9 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	80 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	91 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Pinza de sujeción 1/4"
Cubierta protectora de goma
1 llave de boca