

666N

Llaves dinamo-métricas de resorte con carraca reversible para apriete dextrógiro precisión de apriete $\pm 3\%$



UNI EN ISO 6789

- Escala mayor del 60% para garantizar una mejor visibilidad y un apriete más preciso
- Velocidad de ajuste del par aumentada del 40%
- Material del mango y lente resistentes a todas las sustancias químicas utilizadas en automoción, industria y aviación
- El color verde de la junta tórica indica que la llave está desbloqueada y se puede proceder con el ajuste del par
- En fase de no utilización seleccione el par en el valor más bajo del rango de la llave dinamo-métrica



art.	art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	g
006660002	666N/2	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	1/4	25	29	220	300
006660003	666N/2X	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	3/8	25	29	220	300
006660005	666N/5	10÷50	1÷5	7÷37	3/8	30	33	325	660
006660010	666N/10	20÷100	2÷10	15÷75	3/8	30	33	367	730
006660011	666N/10X	20÷100	2÷10	15÷75	1/2	30	37	367	800
006660020	666N/20	40÷200	4÷20	30÷150	1/2	40	43	465	1010
006660030	666N/30	60÷300	6÷30	50÷220	1/2	40	43	581	1380