

Miniamoladora 1.400W 125mm



9565CVR

Potencia:	1.400W
Diámetro de disco (máx.):	125mm
R.p.m:	2.800 - 11.000Rpm
Inserción:	M14
Velocidad variable (dial):	
Arranque suave:	
Electrónica constante:	
Sistema anti - restart:	
Bloqueo del eje:	
Sistema SJS:	
Protector de disco cierre rápido:	
Longitud del cable:	2,5m
Peso según EPTA:	2,2Kg
Dimensiones. LxAnxAl:	299 x 103 x 139mm
Emisión de vibración:	7,50m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración:	1,50m/seg ²
Presión sonora:	82,00dB(A)
Potencia sonora:	93,00dB(A)
Incertidumbre (K) sonora:	3,00dB(A)



- Tecnología S.A.R. Evita que la herramienta se ponga en marcha con el Lock-on activado después de un corte de corriente.
- Carter de engranajes herméticamente sellado
- Protector de cable fuerte y flexible, que previene cortes accidentales del cable
- Posibilidad de variar la posición del cabezal cada 90°
- "Sistema original makita "Super Joint System" (SJS), que previene daños en el motor por bloqueos accidentales del disco y permite un trabajo más cómodo"
- Sistema de doble laberinto contra el polvo y la suciedad
- Control electrónico de la velocidad que mantiene constantes las R.P.M. bajo carga y permite un arranque suave
- Protector del disco más eficaz y manejable, ajustable sin necesidad de herramientas adicionales
- Limitador electrónico que interrumpe el paso de la corriente cuando hay sobrecargas accidentales, evitando el sobrecalentamiento del motor
- Control de la velocidad mediante dial, que permite seleccionar la velocidad óptima dependiendo del trabajo a realizar

