

9802M

Fijador de roscas-Media resistencia

Ideal para la fijación de piezas sujetas a mantenimiento periódico, rodamientos y casquillos. Permite el desmontaje utilizando herramientas manuales.

Fijador de roscas anaerobio, ideal para todos los acoplamientos roscados. Previene el aflojamiento de tornillos, pernos y prisioneros producido por vibraciones y choques.

Polimeriza en contacto con partes metálicas rectificadas y en ausencia de oxígeno. Elevada resistencia química (aceite, agua, gas). Protege las roscas de corrosión y gripados por corrosión.

Disponibile en 3 clases de resistencia.

Temperatura (°C)	-50/+150
Juego diametral (mm)	0,15
Velocidad de secado y fraguado (minutos)	10/15
Fraguado funcional (horas)	3-6
Viscosidad (mPa.s) 25°C	500/800
Par de desenroscado INICIAL ISO-10965	22-30 Nm
Par de desenroscado RESIDUAL ISO-10965	20-25 Nm

art.	art.		ml
098020002	9802M 20 (1-2)	botella	20
098020005	9802M 50	botella	50
098020025	9802M 250	botella	250
098022002	9802M 20 (3)	botella	20
098022005	9802M 50 (3)	botella	50
098022025	9802M 250 (3)	botella	250

