

# ESLINGAS DE POLIÉSTER PLANAS SPD - EPD

**DOBLE TELA** Gazas reforzadas - material 100% poliéster - coeficiente de seguridad 7:1

SEGÚN NORMA EN 1492-1

MODELO	COLOR	CMU (Kg) Carga máxima utilización con 1 eslinga					CMU (Kg) Con 2 eslingas		CMU (Kg) Con 3/4 eslingas	
		Ángulos de inclinación b°					Ángulos de inclinación b°		Ángulos de inclinación b°	
		Tiro directo	Ahorcada	0° - 7°	7° - 45°	45° - 60°	hasta 45°	45° - 60°	hasta 45°	45° - 60°
SPD 30	1000	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	1.000	800
SPD 60	2000	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	2.000	1.600
SPD 90	3000	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	3.000	2.400
SPD 120	4000	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	4.000	3.200
SPD 150	5000	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	5.000	4.000
SPD 240	8000	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	8.000	6.400
SPD 300	10000	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	10.000	10.000	8.000

# ESLINGAS DE POLIÉSTER PLANAS SPDD - EPDD

**CUATRO TELAS** Gazas reforzadas - material 100% poliéster - coeficiente de seguridad 7:1

SEGÚN NORMA EN 1492-1

MODELO	COLOR	CMU (Kg) Carga máxima utilización con 1 eslinga					CMU (Kg) Con 2 eslingas		CMU (Kg) Con 3/4 eslingas	
		Ángulos de inclinación b°					Ángulos de inclinación b°		Ángulos de inclinación b°	
		Tiro directo	Ahorcada	0° - 7°	7° - 45°	45° - 60°	hasta 45°	45° - 60°	hasta 45°	45° - 60°
SPD 30	1000	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.240	2.000	1.600
SPD 60	2000	4.000	1.600	8.000	5.600	4.000	5.600	4.480	4.000	3.200
SPD 90	3000	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.720	6.000	4.800
SPD 120	4000	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.960	8.000	6.400
SPD 150	5000	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	11.200	10.000	8.000
SPD 240	8000	16.000	12.800	32.000	22.400	16.000	22.400	17.920	16.000	12.800
SPD 300	10000	20.000	16.000	40.000	28.000	20.000	28.000	22.400	20.000	16.000



OTROS MODELOS, CONSULTAR

## CARACTERÍSTICAS - NORMATIVA - ETIQUETAJE - CERTIFICADO

Las eslingas de poliéster planas están fabricadas con cinta de poliéster 100% de alta resistencia, termofijadas contra la abrasión, según norma EN 1492-1, con gazas reforzadas y un coeficiente de seguridad del 7:1.

**PARTE COSIDA INTERIOR**

- C.M.U.
- MATERIAL DE LA CINTA
- MODELO ESLINGA
- COEFICIENTE DE SEGURIDAD
- FABRICANTE
- FECHA FABRICACIÓN
- LONGITUD

**PARTE EXTERIOR**

- NORMA DE FABRICACIÓN CE
- DETALLES LÍMITES CARGA MÁXIMA



DISPONEMOS DE ESLINGAS PLANAS HASTA 40 TONS



\* ETIQUETAS PLASTIFICADAS PARA EVITAR EL BORRADO