

### WS 3025 S

Familia: 3  
Código producto 3025S00



Fecha Creación: 26/05/2011  
Fecha Revisión: 08/04/2019  
Página: 1 de 2

## DESCRIPCIÓN

Desengrasante dieléctrico.

**WS 3025 S**, es un disolvente limpiador de precisión de alta pureza. Basado en disolventes nafténicos (de secado rápido) sin cloro, alcohol, o glicol éter. **WS 3025 S**, mejora el funcionamiento y la confianza de equipos eléctricos/electrónicos mediante la limpieza de contactos y componentes rápida y efectivamente. Previene fallos y mal funcionamiento de contactos disolviendo y arrastrando contaminantes, que pueden humedecerse y oxidar dichos contactos.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Rápida acción de limpieza removiendo los restos de aceites ligeros, huellas dactilares y otros contaminantes.
- La aplicación periódica prolonga la vida de los equipos.
- No conductor, no corrosivo.
- Evapora completamente, no deja residuo.
- Seguro para todas las superficies metálicas, y la mayoría de los plásticos, gomas y revestimientos. Probar en plásticos sensibles, adhesivos de montaje o zonas bajo presión.
- Válvula de 360°.

## APLICACIONES

Ideal para ser aplicado donde pueden ser usados disolventes de bajo punto de inflamación:

- Relés.
- Interruptores.
- Corta circuitos.
- Sistemas de alarma y de señales.
- Circuitos impresos.
- Conectores.
- Generadores.
- Contactos.
- Equipos de laboratorio y equipos de análisis.
- Terminales.
- Enchufes y clavijas.
- Ensamblajes electromecánicos.
- Controles de motores.
- Sensores.



# WhaleSpray

## Ficha de Datos Técnicos

### WS 3025 S

Familia: 3  
Código producto 3025S00



Fecha Creación: 26/05/2011  
Fecha Revisión: 08/04/2019  
Página: 2 de 2

## MODO DE EMPLEO

- Rociar generosamente sobre la superficie a limpiar y dejar escurrir. Usar el tubo de extensión para llegar a zonas de difícil acceso.
- Para quitar óxido y depósitos de carbón, usar un abrasivo y rociar periódicamente con **WS 3025 S**. Relubricar con **WS 1503 G/S** aceite dieléctrico, si fuera necesario.
- Formulación altamente inflamable. No rociar sobre equipos o circuitos conectados, desconectar el equipo y apagar los pilotos y llamas, antes de la aplicación del producto.
- Durante el uso se pueden acumular vapores inflamables especialmente en equipos cerrados. Aplicar con ventilación adecuada y mantener la ventilación hasta que desaparezcan los vapores. Se debería secar completamente antes de volver a conectar los equipos.
- Probar antes de usar sobre plásticos sensibles, adhesivos de montaje o partes bajo presión.

FORMATOS:  
Aerosol




**WhaleSpray**  
Spray everything

[www.whalespray.com](http://www.whalespray.com)

P.I. Ametlla Park · c/ Aiguafreda, 24  
08480 L'Ametlla del Vallès · Barcelona  
Tel. 900 15 20 40

Síguenos en:



Empresa Certificada ISO 9001-ISO 14001  
Company certified ISO 9001-ISO 14001