

## General de obra.

- Sistema anti-restart, que evita que la herramienta se ponga en marcha con el lock-on activado, después de un corte de corriente.
- Nuevo formato del cabezal, más robusto y duradero.
- Protección contra la pérdida de grasa, así como contra el polvo, con junta torca en el cabezal, en el eje y en el inducido
- Empuñadura antideslizante, para mayor control y confort de la herramienta.
- Interruptor grande para manejarlo fácilmente y poderlo accionar con varios dedos
- Motor más potente y duradero, inducido protegido mediante barniz en zigzag y estator completamente protegido



## Características técnicas

Potencia	2.200 W
R.p.m	6.600 Rpm
Diámetro de disco (máx.)	230 mm
Inserción	M14
Peso	5,8 Kg
Longitud del cable	2,5 m
Dimensiones. LxAnxAI	473 x 250 x 140 mm
Arranque suave	✓
Bloqueo del eje	✓
Sistema anti - restart	✓
Emisión de vibración	6,00 m/seg <sup>2</sup>
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg <sup>2</sup>
Presión sonora	90,00 dB(A)
Potencia sonora	101,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)

## Equipo básico:

- Llave de pivotes
- Empuñadura auxiliar
- Protector de disco 230mm