



## 6x7-WSC X

### Información del producto



sZ

zS

SS\*

Certificación: UNE-EN 12385-4

Alma: 1x7

Construcción: 6x7-WSC

Marcado: According to standard

Certificación: EN 12385-4

Factor medio relleno: 0.55



Referencia CYE	Ø cable mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Área sección transversal metálica mm <sup>2</sup>	Fuerza mínima de rotura kN 1570 N/mm <sup>2</sup>	Peso kg/100m	Total price
01.S10049010D	1	1.570	0,43	0.61	0,38	N/A
01.S10049015D	1,5	1.570	0,97	1.37	0,86	N/A
01.S10049020D	2	1.570	1,73	2.44	1,54	N/A
01.S10049025D	2,5	1.570	2,7	3.81	2,4	N/A
01.S10049030D	3	1.570	3,89	5.48	3,46	N/A
01.S10049040D	4	1.570	6,91	9.75	6,14	N/A
01.S10049050D	5	1.570	10,8	15.2	9,6	N/A
01.S10049060D	6	1.570	15,6	21.9	13,8	N/A
01.S10049070D	7	1.570	21,2	29.8	18,8	N/A
01.S10049080D	8	1.570	27,6	39	24,6	N/A
01.S10049090D	9	1.570	35	49.3	31,1	N/A
01.S10049100D	10	1.570	43,2	60.9	38,4	N/A
01.S10049110D	11	1.570	52,3	73.7	46,5	N/A
01.S10049120D	12	1.570	62,2	87.7	55,3	N/A
01.S10049130D	13	1.570	73	103	64,9	N/A
01.S10049140D	14	1.570	84,7	119	75,3	N/A
01.S10049150D	15	1.570	97,2	137	86,4	N/A
01.S10049160D	16	1.570	111	156	98,3	N/A
01.S10049180D	18	1.570	140	197	124	N/A
01.S10049200D	20	1.570	173	244	154	N/A