

Taladro combinado BL 18V LXT 13 mm

DHP484RTJ

Kit 2 baterías 5,0 Ah, cargador rápido y maletín Makpac

Diseño compacto, más robusto y duradero.



Watch 360 image



INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión de la batería	18V
Tipo de batería	LXT
Amperaje de la batería	5,0 Ah
Tiempo de carga	45 min
Motor	BL
R.p.m alta	0 - 2.000 Rpm
R.p.m baja	0 - 500 Rpm
G.p.m alta	0 - 30.000 gpm
G.p.m baja	0 - 7.500 gpm
Capacidad portabrocas	1,5 - 13,0 mm
Par máx. de apriete junta blanda	30 Nm
Par máx. de apriete junta dura	54 Nm
Capacidad máx. en mampostería	13 mm
Capacidad máx en metal	13 mm
Capacidad máx. en madera	38 mm
Portabrocas automático	✓
Posiciones de par de apriete	21
Velocidad variable (interruptor)	✓

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Taladro percutor a batería con motor BL sin escobillas, la energía es más eficiente, proporciona mayor potencia y duración con el mismo amperaje
- Agarre ergonómico antideslizante, la empuñadura se adapta perfectamente a la mano para mayor comodidad y control.
- Diseño compacto más robusto y duradero, alojamiento de los engranajes en aluminio para una mejor transmisión de la fuerza.
- Velocidad variable en el gatillo con modo reversible.
- Luz LED para iluminar el punto de trabajo en zonas de baja luminosidad.
- Portabrocas autoblocante, permite cambiar el accesorio de una manera fácil con una sola mano.
- Aumentamos las revoluciones con la misma potencia. Mayor velocidad de trabajo.
- 21 posiciones de par de apriete y modo directo.
- Sistema XPT , protección para trabajos en las condiciones más adversas protegiendo la máquina de polvo y lluvia.

Página del producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

195584-2

Cargador rápido 18V LXT DC18RC



197280-8

Batería 18V 5,0Ah LXT BL1850B



821550-0

Maletín MakPac tipo 2



837916-4

Plástico interior MakPac



ACCESORIOS

194622-7

Cargador MakStar 18V para coche



196235-0

Batería 18V 1,5Ah LXT BL1815N



197599-5

Batería 18V 3,0Ah LXT BL1830B



D-31778

Maletín de accesorios 104pcs



P-83886

Carro de transporte



Other

Manual de usuarios:



Imagen de recambio:



Etiqueta:

