

Llave de impacto BL 18V LXT 1/2" 280 Nm DTW285RME

Velocidad variable en el gatillo con modo reversible "auto-stop". Inserción de bulón.



Código EAN

0088381831796



INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA	1,8 Kg
Motor	BL
Dimensiones. LxAnxAI	147 x 79 x 249 mm
Tensión de la batería	18 V
Tiempo de carga	36 min
Tipo de batería	LXT
Amperaje de la batería	4,0 Ah
Velocidad variable (interruptor)	✓
Inserción	1/2"
R.p.m baja	0 - 1.600 Rpm
R.p.m media	0 - 2.100 Rpm
R.p.m alta	0 - 2.800 Rpm
Par máx. de rotura (desapriete)	580 Nm
Freno eléctrico	✓
Emisión de vibración	11,50 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²
Presión sonora	96,00 dB(A)
Potencia sonora	107,00 dB(A)

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Gracias al motor BL sin escobillas la energía producida es más eficiente y proporciona mayor potencia y duración con el mismo amperaje.
- Con nueva función Auto Stop en modo inverso para desatornillar.
- Velocidad variable en el gatillo con modo reversible "auto-stop". Detiene la máquina 0,2 segundos después de que el sistema de impacto deja de actuar
- Luz LED para iluminar el punto de trabajo en zonas de baja luminosidad.
- Anillo fosforescente, ayuda a ver la máquina en la oscuridad.
- Indicador de batería: pulsando un botón muestra el estado de carga de la batería: 3 luces: más del 50%.; 2 luces: entre el 20% y el 50%.; 1 luz: menos del 20%.
- Empuñadura antideslizante, agarre confortable con mayor control, reduciendo la fatiga y el dolor en la mano.
- Gancho para cinturón.



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

2 baterías (4,0 Ah), cargador rápido y maletín PVC.

195584-2

Cargador rápido 18V LXT DC18RC



197265-4

Batería 18V 4,0Ah LXT BL1840B



824979-9

Maletín pvc



ACCESORIOS

134874-8

Extensión 100mm 1/2"



134877-2

Rotula 1/2"



197265-4

Batería 18V 4,0Ah LXT BL1840B



197280-8

Batería 18V 5,0Ah LXT BL1850B



197422-4

Batería 18V 6,0Ah LXT BL1860B



197599-5

Batería 18V 3,0Ah LXT BL1830B



P-05963

Adaptador cambio de inserción 3/8"



Soporte

Manual de usuarios:



Imagen de recambio:



Etiqueta:

