

Llave de impacto 350 Nm 1/2"



TW0350

Potencia:	400W
R.p.m:	2.000Rpm
I.p.m:	2.000ipm
Par máx. de apriete:	350Nm
Inserción:	1/2"
Capacidad máx de tornillo:	M12-M22
Peso según EPTA:	3,0Kg
Longitud del cable:	2,5m
Dimensiones. LxAnxAI:	283 x 87 x 233mm
Empuñadura antideslizante:	
Emisión de vibración:	11,50m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración:	1,50m/seg ²
Presión sonora:	93,00dB(A)
Potencia sonora:	104,00dB(A)
Incertidumbre (K) sonora:	3,00dB(A)



- Carcasa porta-engranajes fabricada en aluminio, que garantiza una mayor durabilidad de la herramienta.
- Fácil cambio de escobillas, gracias a su acceso externo.
- Protector de goma en la carcasa de engranajes, para evitar arañazos en la pieza de trabajo y en la propia herramienta.
- Cambio de giro conmutable en el interruptor para una mayor comodidad en el desempeño del trabajo.
- Ideal para el montaje de estructuras, tuberías, ruedas, etc.
- Empuñadura antideslizante que hace el trabajo más cómodo y seguro.