



⊕ Plus

Alimentación monofásica 1x230V

De peso ligero y profesional

Todo lo que necesita para la soldadura TIG en una maleta

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| EQUIPOS | |
| Generador | URANOS 1500 TLH |
| Antorchas | ST 1500s / ST 1700s |
| Cable de masa | 25 mm ² - 4 m |
| TECNOLOGÍAS DE SOLDADURA | |
| Procesos TIG DC HF | DcDrive / DcPulse / FastPulse |
| Procesos MMA | MMA |
| Funciones MMA | Hot Start / Arc Force |
| FICHAS TÉCNICAS | |
| Tecnología inverter | Inverter |
| Panel de control | LED |
| Lectura de los parámetros A/V | Digital |

DATOS TÉCNICOS

| URANOS | 1500 TLH |
|----------------------------|---|
| Dimensiones | 260x115x250 mm |
| Peso | 3,9 kg |
| Alimentación | 1x230±15% |
| Potencia máxima absorbida | 6.6 kVA |
| Corriente máxima absorbida | 28.7 A |
| Factor de potencia | PF=0.70 |
| Rendimiento | 87% |
| Fusible de línea retardado | 16 A |
| Tensión en vacío | 85Vdc |
| Clase de protección IP | IP23S |
| Clase de aislamiento | H |
| Cable de alimentación | 3x1.5 mm ² - 2 m |
| Gama de ajuste | 5-150 A |
| Ciclo de trabajo 40 °C | 30% - 150A 60% - 125A 100% - 110A |