

INSTALLATION DES FEUILLES AVEC SYSTÈME DE RAILS

1



Ouvrir le rail avec le pouce
insérer les feuilles.
Open the rail with your
thumb and insert the leaves.

2



Replier les feuilles pour
laisser 1 cm au dessus du rail.
Fold the leaves to leave 1 cm
above the rail.

3



Laisser dépasser les feuilles du
rail au début et à la fin de
chaque rang (+/-13"pour coin).
Leave a extra 13"of leaves at
each ends of the rows.

4



Visser directement dans le rail,
le premier rang à 7"1/2 du bas,
les autres à 5"1/2.
Screw directly in the rail
first row at 7"1/2, from bottom
and others at each 5"1/2.

5



Le rail doit être au centre de la
largeur du madrier.
The rail should be in the middle
of the width of the beam.

6



Visser le rail à tout les travers
de bois.
Screw the rail on each beam.

7



Couper le rail vis-à-vis le
centre des travers.
Cut the rail right to the center
of the beam.

8



Glisser la prochaine feuille en
arrière de la précédente.
Slide the next sheet underneath
the one before.

9



Replier la partie du haut et
superposer les feuilles de 2".
Fold the top and over lap 2"
each other.

10



Insérer la feuille dans le rail.
Insert the next leaf in the rail.

11



Glisser le prochain rail sur la nouvelle feuille jusqu'au centre du travers et visser.
Slide the next rail on the new sheet to the center of the beam and screw it.

12



Dans les coins, couper la feuille à gauche du coin, en angle à partir du rail afin de suivre le travers de coin jusqu'au rail plus bas.
In the corner, cut the leaves on left side of corner with a angle to follow the corner beam to the next row below.

13



Replier les feuilles en commençant par celle de gauche et ensuite celle de droite à tous les rangs.
Flip the left leaf first and than the right one, on each rows.

14



Vis à toiture 1" pour rails et 1"1/2 pour les faitières et coins.
Roofing screw 1" rails and 1"1/2 for ridges and corners.

* toujours visser les feuilles dans les coins des pans (arrêtes) à tous les rangs

* doubler ou tripler le premier rang à 7"1/2 et tous les autres à 5"1/2

* la longueur de l'excédant de feuille à chaque bout des rangs varie selon le nombre pan de toit

* ex: 4 pans--- 13", 8 pans --- 9", 2 pans (aux 2 extrémités) --- 6"

* les travers ("trust") doivent être à tous les 16" à 18"

* accessoire disponible pour la finition du sommet du toit (faitière et chapeau rond)

* always screw the leaves in the corner pan on each rows

* double ou triple the first row at 7"1/2 and the others at 5"1/2

* the exceeding length of leaf at each ends of the rows depends on the number of pan roof

* ex: 4 pans--- 13", 8 pans --- 9", 2 pans (on 2 ends) --- 6"

* each beam (trust) should be at 16" to 18"

* accessory available for finishing top of the roof (roof ridge and round top)