




Diagramas de los Tipos de Conexiones Rápidas de Leva y Ranura




Tipo A
Adaptador Macho x Hembra NPT




Tipo E
Adaptador Macho x Vástago para Manguera




Tipo B
Acople Hembra x Macho NPT




Tipo F
Adaptador Macho x Macho NPT




Tipo C
Acople Hembra x Vástago para Manguera



Tipo DC *
Tapa para polvo



Tipo D
Acople Hembra x Hembra NPT



Tipo DP *
Tapón para polvo

AVISO de SEGURIDAD

* Los tapones y tapas para polvo NO deben usarse en aplicaciones de presión por seguridad y por razones ambientales.

AVISO de SEGURIDAD

¡CUIDADO! BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA use conexiones rápidas de leva y ranura para aplicaciones de aire comprimido o vapor

Conexiones Global Dixon de Leva y Ranura

Características:

- Diseñados para intercambiar con todos los productos fabricados de acuerdo a A-A-59326D.
- Hecho de acuerdo a especificaciones Dixon y Marcados Dixon.
- Con sellos de Buna-N como estándar.
- La valuación de presión para adaptadores están basados en el sello de la parte hermanada a acoplar.
- Las tapas y tapones protectores de polvo no deben de usarse en aplicaciones de presión por razones de seguridad y control ambiental.

AVISO de SEGURIDAD

Adaptadores Global Dixon Tipo A

Tamaño	Aluminio A380 de Molde Permanente		Latón Forjado ASTM38000	Acero Inoxidable 316 de Fundición Revestida
	# de Parte	BSP	# de Parte	# de Parte
1/2"	---		---	---
3/4"	G75-A-AL		G75-A-BR	G75-A-SS
1"	G100-A-AL		G100-A-BR	G100-A-SS
1 1/4"	G125-A-AL		G125-A-BR	G125-A-SS
1 1/2"	G150-A-AL		G150-A-BR	G150-A-SS
2"	G200-A-AL	G200-A-ALB	G200-A-BR	G200-A-SS
2 1/2"	G250-A-AL		G250-A-BR	G250-A-SS
3"	G300-A-AL	G300-A-ALB	G300-A-BR	G300-A-SS
4"	G400-A-AL	G400-A-ALB	G400-A-BR	G400-A-SS
5"	---		---	---
6"	G600-A-AL		G600-A-BR	G600-A-SS
8"	---		---	---



Adaptador Macho x Hembra NPT

** Latón - Aleación con cobre y zinc llamada "Brass" en inglés y conocida en varios países como "bronce".

Acoples Global Dixon Tipo B

Tamaño	Aluminio A380 de Molde Permanente Manivela de Latón	Latón Forjado ASTM38000	Acero Inoxidable 316 de Fundición Revestida	Aluminio A380 de Molde Permanente con Manivela de Acero Inoxidable
	# de Parte	# de Parte	# de Parte	# de Parte
1/2"	---	---	---	---
3/4"	G75-B-AL¹	G75-B-BR	G75-B-SS	---
1"	G100-B-AL	G100-B-BR	G100-B-SS	---
1 1/4"	G125-B-AL	G125-B-BR	G125-B-SS	---
1 1/2"	G150-B-AL	G150-B-BR	G150-B-SS	G150-B-ALSI
2"	G200-B-AL	G200-B-BR	G200-B-SS	G200-B-ALSI
2 1/2"	G250-B-AL	G250-B-BR	G250-B-SS	---
3"	G300-B-AL	G300-B-BR	G300-B-SS	G300-B-ALSI
4"	G400-B-AL	G400-B-BR	G400-B-SS	G400-B-ALSI
5"	---	---	---	---
6"	G600-B-AL	---	G600-B-SS	---



Acople Hembra x Macho NPT

¹ Suministrados con manivelas de acero inoxidable

Acoples Global Dixon Tipo C

Tamaño	Aluminio A380 de Molde Permanente Manivela de Latón	Latón Forjado ASTM38000	Acero Inoxidable 316 de Fundición Revestida	Aluminio A380 de Molde Permanente con Manivela de Acero Inoxidable
	# de Parte	# de Parte	# de Parte	# de Parte
1/2"	---	---	---	---
3/4"	G75-C-AL¹	G75-C-BR	G75-C-SS	---
1"	G100-C-AL	G100-C-BR	G100-C-SS	---
1 1/4"	G125-C-AL	G125-C-BR	G125-C-SS	---
1 1/2"	G150-C-AL	G150-C-BR	G150-C-SS	G150-C-ALSI
2"	G200-C-AL	G200-C-BR	G200-C-SS	G200-C-ALSI
2 1/2"	G250-C-AL	G250-C-BR	G250-C-SS	---
3"	G300-C-AL	G300-C-BR	G300-C-SS	G300-C-ALSI
4"	G400-C-AL	G400-C-BR	G400-C-SS	G400-C-ALSI
5"	---	G500-C-BR¹	---	---
6"	G600-C-AL	---	G600-C-SS	---
8"	---	---	---	---



Acople Hembra x Vástago para Manguera

¹ Suministrados con manivelas de acero inoxidable.

Acoples Global Dixon Tipo D



Acople Hembra x Hembra NPT

Tamaño	Aluminio A380 de Molde Permanente Manivela de Latón # de Parte	Latón Forjado ASTM38000 # de Parte	Acero Inoxidable 316 de Fundición Revestida # de Parte	Aluminio A380 de Molde Permanente con Manivela de Acero Inoxidable # de Parte
1/2"	---	---	---	---
3/4"	G75-D-AL ¹	G75-D-BR	G75-D-SS	---
1"	G100-D-AL	G100-D-BR	G100-D-SS	---
1 1/4"	G125-D-AL	G125-D-BR	G125-D-SS	---
1 1/2"	G150-D-AL	G150-D-BR	G150-D-SS	G150-D-ALSI
2"	G200-D-AL	G200-D-BR	G200-D-SS	G200-D-ALSI
2 1/2"	G250-D-AL	G250-D-BR	G250-D-SS	---
3"	G300-D-AL	G300-D-BR	G300-D-SS	G300-D-ALSI
4"	G400-D-AL	G400-D-BR	G400-D-SS	G400-D-ALSI
5"	G500-D-AL ¹	---	---	---
6"	G600-D-AL	G600-D-BR	G600-D-SS	---

¹ Suministrados con manivelas de acero inoxidable



Adaptador Macho x Vástago para Manguera

Adaptadores Global Dixon Tipo E

Tamaño	Aluminio A380 de Molde Permanente # de Parte	Latón Forjado ASTM38000 # de Parte	Acero Inoxidable 316 de Fundición Revestida # de Parte
1/2"	---	---	---
3/4"	G75-E-AL	G75-E-BR	G75-E-SS
1"	G100-E-AL	G100-E-BR	G100-E-SS
1 1/4"	G125-E-AL	G125-E-BR	G125-E-SS
1 1/2"	G150-E-AL	G150-E-BR	G150-E-SS
2"	G200-E-AL	G200-E-BR	G200-E-SS
2 1/2"	G250-E-AL	G250-E-BR	G250-E-SS
3"	G300-E-AL	G300-E-BR	G300-E-SS
4"	G400-E-AL	G400-E-BR	G400-E-SS
5"	---	---	---
6"	G600-E-AL	---	G600-E-SS

** Latón - Aleación con cobre y zinc llamada "Brass" en inglés y conocida en varios países como "bronce".

Adaptadores Global Dixon Tipo F



Adaptador Macho x Macho NPT

Tamaño	Aluminio A380 de Molde Permanente # de Parte	Latón Forjado ASTM38000 # de Parte	Acero Inoxidable 316 de Fundición Revestida # de Parte
1/2"	---	---	---
3/4"	G75-F-AL	G75-F-BR	G75-F-SS
1"	G100-F-AL	G100-F-BR	G100-F-SS
1 1/4"	G125-F-AL	G125-F-BR	G125-F-SS
1 1/2"	G150-F-AL	G150-F-BR	G150-F-SS
2"	G200-F-AL	G200-F-BR	G200-F-SS
2 1/2"	G250-F-AL	G250-F-BR	G250-F-SS
3"	G300-F-AL	G300-F-BR	G300-F-SS
4"	G400-F-AL	G400-F-BR	G400-F-SS
5"	---	G500-F-BR ¹	---
6"	G600-F-AL	---	G600-F-SS

Tapas para Polvo Global Dixon Tipo DC

Tamaño	Aluminio A380 de Molde Permanente Manivela de Latón # de Parte	Latón Forjado ASTMC38000 # de Parte	Acero Inoxidable 316 de Fundición Revestida # de Parte	Aluminio A380 de Molde Permanente con Manivela de Acero Inoxidable # de Parte
1/2"	---	---	---	---
3/4"	G75-DC-AL ¹	G75-DC-BR	G75-DC-SS	---
1"	G100-DC-AL	G100-DC-BR	G100-DC-SS	---
1 1/4"	G125-DC-AL	G125-DC-BR	G125-DC-SS	---
1 1/2"	G150-DC-AL	G150-DC-BR	G150-DC-SS	G150-DC-ALSI
2"	G200-DC-AL	G200-DC-BR	G200-DC-SS	G200-DC-ALSI
2 1/2"	G250-DC-AL	G250-DC-BR	G250-DC-SS	---
3"	G300-DC-AL	G300-DC-BR	G300-DC-SS	G300-DC-ALSI
4"	G400-DC-AL	G400-DC-BR	G400-DC-SS	G400-DC-ALSI
5"	---	---	---	---
6"	G600-DC-AL	---	G600-DC-SS	---



Tapas para Polvo

¹ Suministrados con manivelas de acero inoxidable

Tapón para Polvo Global Dixon Tipo DP

Tamaño	Aluminio A380 de Molde Permanente Manivela de Latón # de Parte	Latón Forjado ASTMC38000 # de Parte	Acero Inoxidable 316 de Fundición Revestida # de Parte
1/2"	---	---	---
3/4"	G75-DP-AL	G75-DP-BR	G75-DP-SS
1"	G100-DP-AL	G100-DP-BR	G100-DP-SS
1 1/4"	G125-DP-AL	G125-DP-BR	G125-DP-SS
1 1/2"	G150-DP-AL	G150-DP-BR	G150-DP-SS
2"	G200-DP-AL	G200-DP-BR	G200-DP-SS
2 1/2"	G250-DP-AL	G250-DP-BR	G250-DP-SS
3"	G300-DP-AL	G300-DP-BR	G300-DP-SS
4"	G400-DP-AL	G400-DP-BR	G400-DP-SS
5"	---	---	---
6"	G600-DP-AL	---	G600-DP-SS



Tapón para Polvo

** Latón - Aleación con cobre y zinc llamada "Brass" en inglés y conocida en varios países como "bronce".

Manivelas de Reemplazo para Acoples Global Dixon

Para Acoples Global de Aluminio y Latón

Características:

- Se surten completas con pin y anillo de dedo.



Acero Inoxidable Revestido



Latón Forjado

Tamaño en el que Ajusta	Acero Inoxidable Revestido # de Parte
3/4"	G75HRP
1"	G100HRP
1 1/2" y 2"	G152HRPSI
3" y 4"	G34HRPSI
6"	G600HRPSI

Tamaño en el que Ajusta	Latón Forjado # de Parte
1 1/4" - 2 1/2"	G152HRP
3" y 4"	G34HRP
6" y 8"	G600HRP

Para Acoples Global de Acero Inoxidable



Acero Inoxidable Revestido

Tamaño en el que Ajusta	Acero Inoxidable Revestido # de Parte
3/4"	G75HRPSS
1"	G100HRPSS
1 1/4" - 2 1/2"	G125250HRPSS
3" y 4"	G300400HRPSS
6"	G600HRPSS

Clip de Seguridad para Acoples Global

Acero al Carbón Zincado
de Parte

GSAFETYCLIP

