



Contatti

Info :

info@euromarche.it

Richieste commerciali :

commerciale@euromarche.it

ERG05



Sistema di pressatura universale

ERG05



Universal pressing system

SPECIFICHE TECNICHE/ TECHNICAL DATA

Peso netto / Net weight	kg 950
Volume	m ³ 1.3
Dimensioni / Size mm	1100 x 2100 x 2250 h



www.euromarche.it

Sistema di pressatura universale

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Il sistema di pressatura universale è risolutivo per qualsiasi tipo di calzatura. Il principio di funzionamento è con doppia pressatura dall'alto e dal basso tramite doppia vasca riempita di fluido, automodellante senza l'utilizzo di contro-sagoma. I vantaggi sono pertanto una pressione costante su tutti i punti della superficie indipendentemente dal disegno e dalle forme, senza utilizzare dime di riscontro. La macchina è di facile utilizzo e le regolazioni da fare sono esclusivamente della pressione della pressatura e del tempo di pressatura, ha un'alta produttività e può essere inserita in ciclo automatico. I vantaggi del sistema ERG05 sono eccezionali:

- Pressione: 35 kg/cm² ripartita su tutta la superficie della scarpa
- Nessuna regolazione ad eccezione del valore di pressione
- Nessun impiego di piantoni di riferimento
- Nessuna posizione prestabilita della calzatura in fase di inserimento, massima ergonomia per l'operatore
- Ciclo macchina estremamente rapido: 10 sec. Sono sufficienti per una perfetta pressatura
- Funzionamento automatico (Single or Double Break)
- Produzione: 1200 paia/8 ore
- Fluido impiegato: acqua
- L'impiego di fotocellule di Livello 4 di sicurezza, garantisce la massima sicurezza ed adeguatezza alle Normative Europee.

Il sistema ERG05 è idoneo a calzature da uomo, donna, di tipo classico, sportivo, trekking, free climbing, montagna, bike, calcio ed inoltre, per tutti i lavori di accoppiamento di soles tecniche e componenti vari.



Universal pressing system

FUNCTIONAL DESCRIPTION

This universal pressing system provides solutions for all types of footwear. The principle of operation is double pressing working from above and below through double tub filled with fluid, selfshaping without using counterprofile. Therefore the advantages are a constant pressure on all the surface points independently from drawing and shapes, without templates. The machine is easy to use and the settings are only about the pressure of the pressing operation and pressing time, it has a high productivity and it can be inserted in automatic cycle. The advantages of the ERG05 system are truly exceptional:

- pressure: 35 kg/cm² distributed over the entire surface of the shoe,
- no need for adjustments, except for the pressure settings
- no need for a reference lasting jack
- no present position for the shoe in the insertion phase, with maximum ergonomic comfort for the operator
- extremely fast machine cycle: 10 sec. are sufficient for a perfect pressing
- automatic operation (Single or Double Break)
- production: 1200 pairs/8 hours
- fluid employed: water
- the use of Level 4 safety photocells guarantees maximum safety and suitability to European Standards

The ERG05 system is suitable for men's and women's footwear, for classic, sports, trekking, free climbing, mountain, biking, football shoes and boots, as well as for all coupling operations for technical soles and various components.