

10 LITER GUTES GEFÜHL

Marmor-Kalkfarbe 10L / 13kg

Kein Titanweiß, deshalb wolkig, kalktypisches Erscheinungsbild

- > verarbeitungsfertig
- > leuchtend weiß
- > hoch deckend
- > diffusions- und sorptionsfähig
- > keine chemischen Zusätze
- > keine Konservierungsmittel
- > feuchteregulierend
- > geruchsneutral
- > sehr ergiebig
- > antibakteriell
- > wasserverdünbar
- > rollbar

Inhaltsstoffe Kalkhydrat, Marmor- und Dolomitmehl, Tonerde, Buchenholz-Zellulose, Wasser

Anwendung Wandfarbe für alle Neu- und Renovierungsarbeiten im Innenbereich- zum Streichen oder Rollen; Farbansätze mit der Bürste (Quast) ausführen!

Geeignete Untergründe

- > mineralische Putze (Lehm-, Kalk-, Kalkgips-, Kalkzement- und Zementputze);
- > Altanstriche: Silikat- und matte Dispersionsfarben
- > Gipskarton- und Gipsfaserplatten (pigmentierte raue Grundierung empfohlen)

Ungeeignete Untergründe

Leimfarbenanstriche, Latexfarben, Ölfarbenanstriche

Alle Untergründe müssen fett- und staubfrei, fest, trocken und saugfähig sein. **Grundsätzlich empfehlen wir das Anlegen einer Probefläche!**

Vorbehandlung Gut aufrühren und mit Rolle oder Streichbürste gleichmäßig auftragen. Falls erforderlich, ist eine Verdünnung bis zu 1 l Wasser/Eimer möglich. Zu starkes Verdünnen senkt die Deckkraft. Die tatsächliche Deckkraft erfolgt erst nach vollständiger Trocknung. Verarbeitungstemperatur nicht unter 7° C. Werkzeug sofort nach der Arbeit mit Wasser reinigen.

Abtönung Bis zu max. 10% kalkreiche Pigmente. Für farbige Anstriche empfiehlt sich ein weißer Grundanstrich.

Verbrauch ca. 130g/m² je Auftrag. Genaue Bedarfsmengen sind am Objekt zu ermitteln. Der Verbrauch ist abhängig von der Oberflächenstruktur und dem Saugverhalten des Untergrundes.

Entsorgung Materialreste zum Hausmüll oder Bauschutt geben

Sicherheitshinweis

Gefahr- enthält Kalkhydrat



Gefahrenhinweise H 315 verursacht schwere Augenschäden. H 315 verursacht Hautreizungen

Sicherheitsratschläge: P105 darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P305/351/310 Bei Kontakt mit den Augen einige Minuten mit Wasser ausspülen und sofort Arzt konsultieren. P302/352 Bei Berührung mit der Haut mit viel Wasser und Seife waschen. P332/313 Bei Hautreizungen ärztlichen Rat einholen / Ärztliche Hilfe hinzuziehen
Beachten Sie unser ausführliches Infoblatt Marmor-Kalkfarbe.