

Produktinformation

Claramat® Siedesalztabletten

Siedesalztabletten für die Wasserenthärtung

Stand: 05.03.2022

Seite 1
 von 1

Chemische Zusammensetzung des Siedesalzes

(Gehalte bezogen auf Natriumchlorid
 Trocken-
 substanz)

	Calcium	min. 99,8 %
		max. 40 mg/kg
	Magnesium	max. 5 mg/kg
	Kalium	max. 1000 mg/kg
	Sulfat	max. 450 mg/kg
	Wasserunlöslicher Anteil	max. 200 mg/kg
Feuchtigkeit	(2 h bei 110° C)	max. 0,10 %
Tablettenabmessung	Durchmesser	25 mm
	Höhe	18 mm
Schüttgewicht		ca. 1,1 kg/dm ³
Lagerbedingungen	trocken lagern (relative Luftfeuchtigkeit)	< 70 %

Lieferform

Artikelnummern	Gebinde	Paletten	Palettenbelegung
28342	25 kg PE-Sack	Europalette	8 Lagen à 5 Säcke
28380	800 kg Big Bag	Europalette	
28382	500 kg Big Bag	Europalette	

Die Qualität entspricht der EN 973 Typ A.

Die Südwestdeutsche Salzwerke AG verfügt über zertifizierte Management-Systeme entsprechend ISO 9001/14001/50001.

Die in dieser Produktinformation gegebenen Informationen beruhen auf unseren fundierten anwendungstechnischen Erfahrungen und sind nach unserem Wissen korrekt und entsprechen dem Stand des Ausgabedatums. Die Angaben werden jedoch nicht verbindlich zugesichert und entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung unserer Produkte für seinen Anwendungszweck zu überprüfen.

Südwestdeutsche Salzwerke AG

Salzgrund 67, D - 74076 Heilbronn, Tel: +49 7131 959 0, www.salzwerke.de