

RPB, ルーズフィット型エアラインヘルメット

Z-リンク #16-010-24-CE, 高温域作業用パッケージ

《 熱源からの輻射熱を遮断 + 眼と顔面、呼吸器の保護に有効 》



注1) 酸素濃度19.5%未満の場所、又、高濃度の有毒ガスが存在する場所ではご使用頂けません
注2) ジャケット及び保護手袋は本パッケージに含まれておりません。

《 特徴 》

- ✓ アルミ外装材が頭部と首まわりを輻射熱から保護
- ✓ ゴールドバイザーが目と顔面を発熱光及び輻射熱から保護
- ✓ 優れたシール性と広い視界 + フリップアップシールド

《 別売り 》

C40レギュレーター # 03-502

⇒ COLD/HOT, 温度調節機能を備えたレギュレーター

COLD, コンプレッサーエアーを冷却 / HOT, 加温

構成

- ・ 本体+セーフティレンズ
- ・ アルミ蒸着ケーブル #16-724
- ・ アルミ蒸着トップカバー #16-744
- ・ アルミ蒸着リアカバー #16-754
- ・ アルミ蒸着連結チューブ保護カバー #04-855



04-833A
連結チューブ



16-675-GTIR5
遮熱ゴールドバイザー(IR5)

⚠ 送気ホースとレギュレータの接続に# 04-911が必要となります。

1/4インチカプラー-3/8インチメネジ

04-911



⚠ # 04-911と送気ホースの接続にカプラ(ハイカプラ30PM)をご用意願います。



RPB, ルーズフィット型エアラインヘルメット

製品仕様

Z-リンク

区分

ルーズフィット型送気式呼吸用保護具

基本構成

本体+セーフティレンズ

別売り

#03-502 : C40 レギュレーター

#04-833A : 連結チューブ

#04-911 : 1/4インチカプラー3/8インチメネジ

防護係数

- ・ NIOSH : 1,000
- ・ CE及びAS/NZS : 40(TH3) / NPF500 / 3B
- ・ CE及びAS/NZS SAR Protection : 3B

最大漏れ率

0.5%(EN14594:2005)

材質

ナイロン : 帽体フレーム等の樹脂成型品

ポリウレタンフォーム : サイレンサーフォーム、内装材

ポリスチレン : 衝撃吸収材

ポリプロピレン : バイザー

中密度ポリエチレン(MDPE) : ヘッドサスペンション

ポリカーボネート : レンズ

* ラテックスフリー

遮音性能値(NRR) : 25

使用温度 : -10℃ ~ 60℃ 保管温度 : -10℃ ~ 45℃ 重量 : 1kg

#16-010-24-CE, 高温域作業用パッケージ

材質

高強度ナイロン : バイザー等の樹脂成型品

ポリカーボネート / 24金 : バイザーレンズ

アルミニウムシート / O-PAN(酸化ポリアクリロニトリル) +
アラミド繊維(リップストップ加工) : トップカバー, リアカバー,
ケープ, 連結チューブ保護カバー

* ラテックスフリー

使用温度 : -10℃ ~ 93℃ 保管温度 : -10℃ ~ 45℃

重量 : 587g

■ 重要事項

- ・ 外装材はISO 6942, EN 366, ASTM F1319に規定された方法で社内テストを実施しております。
- ・ 外装材に溶湯や可燃性又は腐食性の液体が付着した場合は作業を中断し速やかに安全な場所へ退避し本製品を脱着して下さい。付着物を速やかに除去し、破損が確認された場合は使用を中止し部品を新品へ交換して下さい。
- ・ バイザーは発熱光及び輻射熱を反射させる目的でご使用頂きます。高温の溶湯に対する防護性能はございません。

APPROVALS & STANDARDS

ISO9001
CERTIFIED COMPANY

NIOSH
APPROVED
PAPR & SAR Type C

ANSI
S3.19
HEARING PROTECTION
Only in conjunction with 18-533 earmuffs.

Z89.1
HARD HAT PROTECTION
Type 1 Class C

Z87+
EYE & FACE PROTECTION



Certified Model
Modèle certifié

CSA Z94.3-15
EYE & FACE PROTECTION
Class 7D Respirator Facepiece
PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE
Masque respiratoire classe 7D

CE 2797
UK
CA 0086

EN14594:2005 3B
EN12941:1998
+A2:2008 TH3/2 P R SL
RESPIRATORY PROTECTION
See instruction manual for protection levels.

EN352-3:2002
HEARING PROTECTION
Only in conjunction with 18-533 earmuffs.

EN397:2012+A1:2012
HARD HAT PROTECTION

EN166:2001 CLASS 1 BT 9 3
EYE & FACE PROTECTION

PRODUCT CERTIFICATION



BSI Certified Product

AS/NZS 1716:2012
BMP# 714303
RESPIRATORY PROTECTION

AS/NZS 1801:1997
BMP# 714306
HARD HAT PROTECTION
Not all configurations conform to this standard.
Please visit rpbosafety.com for more details.

AS/NZS 1337.1:2010
BMP# 714304
EYE & FACE PROTECTION

ISO9001
CERTIFIED COMPANY

NIOSH
APPROVED

ANSI
Z87+
EYE & FACE PROTECTION

CE 2797
UK
CA 0086

EN166:2001 CLASS 1 BT 9 3
EYE & FACE PROTECTION



BSI Certified Product

AS/NZS 1337.1:2010
BMP# 714304
EYE & FACE PROTECTION



Certified Model
Modèle certifié

CSA Z94.3-15
EYE & FACE PROTECTION
Class 7D Respirator Facepiece
PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE
Masque respiratoire classe 7D