

PANTO BETOKONTAKT

Speciale primer voor hechting met de ondergrond.

KLEUR: Roze

OPBRENGST: 300 g/m²

BASIS: Water

TREKT GEEN STOF AAN: Na 1-2 uur (22 °C 55% RV)

OPSLAG: In gesloten verpakking bij +5...30 °C

VERPAKKING: 15 kg



DOEL

Hechtbrug voor niet zuigende ondergronden om vervolgens te stucen met gips. Geschikt voor het gronden vóór het leggen van nieuwe tegels en voor het gronden van oude tegels vóór het bepleisteren met gipspleister. Deze primer verbetert de hechting met de ondergrond.

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

De ondergrond dient draagkrachtig, volledig afgebonden, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Loszittende en onstabiele delen verwijderen.

VERWERKING

Goed roeren voor gebruik. Tijdens verwerking regelmatig omroeren. Gelijkmatisch aanbrengen met roller of blokkwast.

Werktemperatuur moet tussen +5...25 °C zijn. Wacht totdat het volledig droog is en vervolgens pleister of lijm aanbrengen.

OPBRENGST

Afhankelijk van de zuigkracht van de gegronde ondergrond wordt primer aangebracht tot 300 g/m².

MILIEUBESCHERMING EN WERK VEILIGHEID

Buiten het bereik van kinderen houden. Laat niet in de riolering terechtkomen. Het bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on en mengsel: 5-chloor-2-methyl-4-

isothiazoline-3-on, 2-methyl-4-isothiazoline-3-

één (3:1) en 2-octyl-2H-isothiazool-3-on. Kan allergie veroorzaken. Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oog- (gezichts)bescherming/ luchtwegbescherming.

REINIGING VAN GEREEDSCHAP

Reinigen met water.