

PANTO EXPERT ULTRA MATT

Volledig matte latexverf voor plafond en muren. Het bedekt het oppervlak zeer goed en verbergt de gebreken.

SCHROBKLASSE: 2

GLANS: Volledig mat

BASIS: Water

TREKT GEEN STOF AAN: 1-2 uur

OVERSCHILDERBAAR: 4 uur

OPBRENGST: per liter max. 12-14 m² in een laag

OPSLAG: Bewaren in een gesloten container bij een temperatuur van +5...30 °C.

VERPAKKING: 10 l



TOEPASSING

Voor plafonds en muren van woon- en openbare gebouwen die zeer vaak worden gewassen, maar ook voor kantoren. Geschikt voor gepleisterde en betonnen ondergronden, baksteen, geschilderd behang, diverse planken en andere ondergronden.

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

De ondergrond dient draagkrachtig, volledig afgebonden, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Loszittende en onstabiele delen verwijderen. Gebruik fijnkorrelige plamuur als IGIS MR of IGIS MS om oneffenheden in het oppervlak te corrigeren. Het wordt aanbevolen om het oppervlak vóór het schilderen te coaten met Panto Acryl Primer.

VERWERKING

De verf is volledig klaar voor gebruik. Goed roeren voor gebruik en verdun indien nodig de verf voor de eerste laag met water (tot 10% van het volume). Gelijktijdig aanbrengen met roller of kwast. Werktemperatuur moet tussen +5...25 °C zijn.

MILIEUBESCHERMING EN WERK VEILIGHEID

Buiten het bereik van kinderen houden. Sta dit niet toe riolering ingaan. Het bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-één en mengsel: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazolin-3-één, 2-methyl-4-isothiazool-3-on (3:1) en 2-octyl-2H-isothiazool-3-on. Kan allergie veroorzaken. Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oog-(gezichts)bescherming/luchtwegbescherming.

REINIGING VAN GEREEDSCHAP

Reinigen met water.

CERTIFICAAT

Het product is gecertificeerd en het Ecolabel van de Europese Unie is toegekend.

