


Portarrollo

Nivel de Revisión Rev.0


INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Ancla de sujeción	Latón
2. Opresor	Acero inox
3. Portarrollo	Latón
4. Tornillo de fijación	Acero inox
5. Taquete	Plástico



DIMENSIONES

ZONA A	65 mm
ZONA B	22 mm
ZONA C	145 mm
ZONA D	111 mm



ACABADO
702CL Cromo
702CL.2 Negro mate

CERTIFICADO
No

Peso del producto Kg
0,000139

MEDIDAS DE INSTALACION

- Coloque el ancla (1) contra el muro (a la altura deseada) y marque los barrenos en el muro. Con ayuda de un taladro (no incluido) perforo el muro e introduzca los taquetes.
- Fije el ancla (1) al muro ajustando los tornillos (4) utilizando un desarmador.
- Por último, coloque el portarrollo (3) en el ancla (1) roscando el opresor (2), utilizando la llave hexagonal (6).

FUNCIONAMIENTO

- El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación.
- El producto debe ensamblar sin problemas y debe ser compatible con todas sus partes sin forzamientos o inclinaciones.

RECOMENDACIONES

Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto de base aceite. Nunca utilice sílicón en la parte interior del producto. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos ya que pueden dañar la superficie del producto.

MANTENIMIENTO

Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para la limpieza de baño o pisos, solventes, ni líquidos o polvos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

GARANTÍA

Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación.
10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.



Presión | Gasto Litros | Gasto Galones