

FAST 150

FAST 15022

Potenza: 150 kW in DC o 150 kW DC + 22 kW AC

Gestione completa

- Gestione coupon per ricariche private o pubbliche
- Possibilità di aggiornamento da remoto
- Visualizzazione grafica dell'avanzamento di ricarica
- App dedicata per smartphone
- Geo-localizzazione
- Pagamenti sicuri

Connettori

- CCS Combo2
- CHAdeMO
- Connettore Tipo2



Personalizzazione

- possibilità di personalizzazione grafica, per un prodotto integrato e coerente con il brand del cliente
- custodia estetica in acciaio resistente agli urti e alle condizioni climatiche
- display LCD con touchscreen da 10"

Connettività

- portale Spotlink e connettività internet per monitorare la stazione in tempo reale
- connessione a prova di compatibilità futura tramite standard industriali aperti

Le stazioni di ricarica Fast di Emotion sono adatte ad applicazioni in stazioni di servizio autostradali, aree di sosta urbane, parcheggi e centri di sosta in aree commerciali, e molto altro ancora.

Hanno la possibilità di ricarica simultanea in corrente alternata e corrente continua, il contatore di corrente alternata per misurare l'energia erogata (anche certificato MID), le funzioni di autorizzazione tramite app, il protocollo di comunicazione OCPP sempre aggiornato e tanto altro. Gli strumenti software a corredo permettono di limitare la potenza d'ingresso per evitare costose modifiche alla rete elettrica.



Certificazione CE
IEC 61851 e IEC 62196

SCHEDA TECNICA

Specifiche generali

Modello	Fast 150 kW DC / Fast 150 kW DC + 22 kW AC
Dimensioni	85 x 180 x 55 cm
Peso	200 kg
Connettore di ricarica	CCS Combo2 (IEC 62196-3) CHAdeMO (JEVS G105) Tipo 2 (IEC 62196-2)
Lunghezza del cavo	5 m
Temperatura di esercizio	da -25°C A +65°C

AC Input

Tensione d'ingresso	305-520 VAC trifase
Fattore di potenza	0,99
Massima corrente in ingresso	280 A
Frequenza	50Hz / 60Hz ($\pm 10\%$)
THD	$\leq 5\%$

AC Output - Presa

Potenza di uscita	fino a 22 kW
Tensione d'uscita	400 VAC trifase
Corrente massima	32 A

Specifiche elettriche

Tensione Nominale	400 V
Tipo di Connessione	3P + N + PE
Grado di protezione	IP54
Raffreddamento	Ventilazione forzata
Interfaccia	LCD, Touch Screen da 10"
Funzioni di sicurezza	Protezione da sovracorrenti Corto circuiti Sovratemperature Sovratensione Sottotensione

DC Output - Presa

Tensione d'uscita	150-1000 Vdc
Efficienza (con potenza d'uscita 50%-100%)	$\geq 95\%$
Corrente massima	300 A
Stabilità di corrente	$< 1\%$
Stabilità di voltaggio	$< 0,5\%$
Potenza di uscita	fino a 150 kW

CONTATTI

Sede legale: Via Gallipoli 51, 73013 - Galatina (LE)
Sede operativa: Via Giuseppe Verdi 24, 06073 - Corciano (PG)
+39 075 9280204 info@emotion-team.com P. Iva 03383130543

ASSISTENZA

09:00-13:00 14:00-18:00
+39 075 9280205 assistenza@emotion-team.com

Emotion si riserva il diritto di apportare modifiche anche senza preavviso, al fine di un miglior standard qualitativo
Copyright 2018 EMOTION. Copyright 2018 SPOT-LINK. All right reserved.

EMOTION