

# FAST 180

# FAST 18022

**Potenza: 180 kW in DC o 180 kW DC + 22 kW AC**

## Gestione completa

- Gestione coupon per ricariche private o pubbliche
- Possibilità di aggiornamento da remoto
- Visualizzazione grafica dell'avanzamento di ricarica
- App dedicata per smartphone
- Geo-localizzazione
- Pagamenti sicuri

## Connettori

- CCS Combo2
- CHAdeMO
- Connettore Tipo2



## Personalizzazione

- possibilità di personalizzazione grafica, per un prodotto integrato e coerente con il brand del cliente
- custodia estetica in acciaio resistente agli urti e alle condizioni climatiche
- display LCD con touchscreen da 10"

## Connettività

- portale Spotlink e connettività internet per monitorare la stazione in tempo reale
- connessione a prova di compatibilità futura tramite standard industriali aperti

Le stazioni di ricarica Fast di Emotion sono adatte ad applicazioni in stazioni di servizio autostradali, aree di sosta urbane, parcheggi e centri di sosta in aree commerciali, e molto altro ancora.

Hanno la possibilità di ricarica simultanea in corrente alternata e corrente continua, il contatore di corrente alternata per misurare l'energia erogata (anche certificato MID), le funzioni di autorizzazione tramite app, il protocollo di comunicazione OCPP sempre aggiornato e tanto altro. Gli strumenti software a corredo permettono di limitare la potenza d'ingresso per evitare costose modifiche alla rete elettrica.



Certificazione CE  
IEC 61851 e IEC 62196

# SCHEDA TECNICA

## Specifiche generali

<b>Modello</b>	Fast 180 kW DC / Fast 180 kW DC + 22 kW AC
<b>Dimensioni</b>	85 x 180 x 55 cm
<b>Peso</b>	200 kg
<b>Connettore di ricarica</b>	CCS Combo2 (IEC 62196-3) CHAdeMO (JEVS G105) Tipo 2 (IEC 62196-2)
<b>Lunghezza del cavo</b>	5 m
<b>Temperatura di esercizio</b>	da -25°C A +65°C

## AC Input

<b>Tensione d'ingresso</b>	305-520 VAC trifase
<b>Fattore di potenza</b>	0,99
<b>Massima corrente in ingresso</b>	320 A
<b>Frequenza</b>	50Hz / 60Hz (±10%)
<b>THD</b>	≤5%

## AC Output - Presa

<b>Potenza di uscita</b>	fino a 22 kW
<b>Tensione d'uscita</b>	400 VAC trifase
<b>Corrente massima</b>	32 A

## Specifiche elettriche

<b>Tensione Nominale</b>	400 V
<b>Tipo di Connessione</b>	3P + N + PE
<b>Grado di protezione</b>	IP54
<b>Raffreddamento</b>	Ventilazione forzata
<b>Interfaccia</b>	LCD, Touch Screen da 10"
<b>Funzioni di sicurezza</b>	Protezione da sovracorrenti Corto circuiti Sovratemperature Sovratensione Sottotensione

## DC Output - Presa

<b>Tensione d'uscita</b>	150-1000 Vdc
<b>Efficienza (con potenza d'uscita 50%-100%)</b>	≥95%
<b>Corrente massima</b>	300 A
<b>Stabilità di corrente</b>	<1%
<b>Stabilità di voltaggio</b>	<0,5%
<b>Potenza di uscita</b>	fino a 180 kW

## CONTATTI

Sede legale: Via Gallipoli 51, 73013 - Galatina (LE)  
Sede operativa: Via Giuseppe Verdi 24, 06073 - Corciano (PG)  
+39 075 9280204 info@emotion-team.com P. Iva 03383130543

## ASSISTENZA

09:00-13:00 14:00-18:00  
+39 075 9280205 assistenza@emotion-team.com

Emotion si riserva il diritto di apportare modifiche anche senza preavviso, al fine di un miglior standard qualitativo  
Copyright 2018 EMOTION. Copyright 2018 SPOT-LINK. All right reserved.

# EMOTION