

## 8 Poort Cloud Controller POE



Reeye Router-cloudcontroller  
10 poorten RJ45 10/100/1000 [%VAR%] Mbps  
8 PoE+ poorten 802.3af/at / maximaal 54W  
Tot 600 Mbps bandbreedte  
IPSec VPN-server, L2TP, PPTP  
Artikel 8295-MK

Aansluitingen

RAM

Flash

Maximaal aantal klanten

Bandbreedte

Technologieën

9 LAN-poorten 10/100/1000 Mbps, 4 WAN-poorten

256 MB

16 MB

200

Tot 600 Mbps

Wolkentunneling

Applicatiecontrole en -blokkering (bibliotheek met meer dan 100 applicaties)

Webfiltering

Beleid en automatische bandbreedtecontrole (Smart Flow Control)

Realtime verkeersmonitoring

Captive Portal: één klik / voucher / gebruikersnaam + wachtwoord / sms

Beleidsgebaseerde routing (PBR)

Redundantie en load-balancing

Toegangscontroleregels (ACL)

Aanvalspreventie (ping/poortscannen/SYN-flooding/spoofing)

Beheer van routermodus

Beheer van AC-modus

Stroomvoorziening

PoE-functies

Temp. operatie

Dimensies

Gewicht

Kan maximaal 150 apparaten bedienen (AP's en NBS-schakelaars) + 128 schakelaars ES

Kan maximaal 500 apparaten bedienen (AP's en NBS-schakelaars) + 128 schakelaars ES

Tot 30 W per (70 W-poort voor het hele apparaat)

8 PoE+-poorten volgens IEEE-standaard 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE

0°C ~ +40°C

22 (H) x 107 (B) x 28 (D) mm

1450 gr