

# SALTY

## Premium Matt Wall Paint



Superfici idonee e requisiti del supporto come di consueto per le pitture murali. Livello di lucentezza: opaco. Abrasione: Classe 3 (EN 13300).

**Applicazione:** Eseguire un rivestimento di prova. Applicare in modo uniforme e rapido.

**Trattamento di base:** Se necessario, utilizzare un primer appropriato. Vedere i dettagli applicativi nella Scheda Tecnica.

**Trattamento successivo:** Mescolare bene prima dell'uso. Premium Matt Wall Paint, non diluita.

**Sovraverniciabile** dopo 4-6 ore. Durante il processo di essiccazione, prevedere una buona e adeguata ventilazione.

**Pulizia degli attrezzi:** Con acqua. **Stabilità allo stoccaggio:** 24 mesi.

**Composizione:** Acqua, cariche minerali, biossido di titanio, Replebin®, cellulosa, tensioattivi a base di olio di colza, olio di ricino, ammoniaca, benzisothiazolinone, piritione di sodio. Considerare eventuali allergie.

**Attenzione:** Conservare in un contenitore chiuso, asciutto, fresco ma al riparo dal gelo, fuori dalla portata dei bambini. Osservare la scheda di sicurezza e la scheda tecnica. Materiale d'imballaggio: Polipropilene. Smaltimento dei rifiuti: Riciclare solo contenitori completamente vuoti con residui di prodotto essiccati. Residui liquidi: Codice CER 080120. Nessun bene pericoloso. Codice GIS: M-DF01 pitture in dispersione, senza solventi.

Valore VOC UE 2010/42/CE II A (aWb): 30 g/l (2010). COV del prodotto: < 1 g/l.



Egnede overflader og krav til underlaget som normalt for vægmaling. Glansniveau: mat. Slidstyrke: Klasse 3 (EN 13300).

**Anvendelse:** Udfør en testmaling. Påfør jævnt og hurtigt.

**Grundlæggende behandling:** Brug passende primer, hvis det er nødvendigt. Se detaljer om påføring i det tekniske datablad.

**Opfølgende behandling:** Omrøres godt før brug. Premium Matt Wall Paint, ufortyndet.

**Overmalbar** efter 4-6 timer. Sørg for god og tilstrækkelig ventilation under tørreprocessen.

**Rengøring af værktøj:** Med vand. **Lagringsstabilitet:** 24 måneder.

**Sammensætning:** Vand, mineralske fyldstoffer, titandioxid, Replebin®, cellulose, overfladeaktive stoffer fremstillet af raps-, ricinusolie, ammoniak, benzisothiazolinon, natriumpyrithion. Overvej mulige allergier.

**Opmærksomhed:** Opbevares i lukket beholder, tørt, køligt, men frostfrit, utilgængeligt for børn. Overhold sikkerhedsdatablad og teknisk datablad. Emballagemateriale: Polypropylen. Bortskaffelse af affald: Genbrug kun helt tomme beholdere med tørrede produktrester. Flydende rester: EWC-kode 080120.

Intet farligt gods. GIS-kode: M-DF01 dispersionsmaling, uden opløsningsmidler.

EU VOC-værdi 2010/42/EF II A (aWb): 30 g/l (2010). Produktets VOC: < 1 g/l.



Lämpliga ytor och krav på underlag som för väggfärger. Glansnivå: matt. Nötning: Klass 3 (EN 13300).

**Applicering:** Utför en provstrykning. Applicera jämnt och snabbt.

**Grundbehandling:** Använd lämplig primer vid behov. Se appliceringsdetaljer i det tekniska databladet.

**Uppföljande behandling:** Rör om väl före användning. Premium Matt Wall Paint, utspädd.

**Övermålningsbar** efter 4-6 timmar. Sörj för god och tillräcklig ventilation under torkprocessen.

**Rengöring av verktyg:** Med vatten. **Lagringsstabilitet:** 24 månader.

**Sammansättning:** Vatten, mineraliska fyllnadsmedel, titandioxid, Replebin®, cellulosa, ytaktiva ämnen framställda av raps-, ricinolja, ammoniak, benzisothiazolinone, sodium pyrithione. Tänk på eventuella allergier.

**Uppmärksamhet:** Förvaras i sluten behållare, torrt, svalt men frostfritt, utom räckhåll för barn. Beakta säkerhetsdatablad och tekniskt datablad. Förpackningsmaterial: Polypropylen. Avfallshantering: Återvinn endast helt tomma behållare med torkade produktrester. Flytande rester: EWC-kod 080120. Inget farligt gods. GIS-kod: M-DF01 dispersionsfärger, lösningsmedelsfria.

EU VOC-värde 2010/42/EG II A (aWb): 30 g/l (2010). Produktens VOC: < 1 g/l.



Sopivat pinnat ja alustavaatimukset kuten seinämaaleille tavallisesti. Kiiltoaste: matta. Kulutuskestävyys: luokka 3 (EN 13300).

**Levitys:** Tee koekerrok. Levitetään tasaisesti ja nopeasti.

**Pohjustus:** Käytä tarvittaessa sopivaa pohjamaalia. Katso levitysohjeet teknisestä tiedotteesta.

**Jälkikäsitely:** Sekoita hyvin ennen käyttöä. Premium Matt Wall Paint, laimentamaton.

**Voidaan ylimaalata** 4-6 tunnin kuluttua. Huolehdi hyvästä ja riittävästä ilmanvaihdosta kuivumisen aikana.

**Työvälineiden puhdistus:** Vedellä. **Säilyvyys:** 24 kuukautta.

**Koostumus:** Vesi, mineraaliset täyteaineet, titaanidioksidi, Replebin®, selluloosa, pinta-aktiiviset aineet rypsiöljystä, risiiniöljystä, ammoniakki, bentsisotiatsolinoni, natriumpyritioni. Huomaa mahdolliset allergiat.

**Varoitus!** Säilytä suljetuissa astioissa, kuivassa, viileässä, mutta pakkasessa ja lasten ulottumattomissa. Noudata käyttöturvallisuustiedotetta ja teknistä tiedotetta. Pakkausmateriaali: Polypropeeni. Jätteiden hävittäminen: Hävitä vain tyhjät astiat, joissa on kuivuneita tuotejäämiä, kierrätykseen. Nestemäiset jäämät: EWC-koodi 080120, ei ole vaarallinen aine. GIS-koodi: M-DF01 Emulsiomaalit, liuotteeton.

EU:n VOC-arvo 2010/42/EY II A (aWb): 30 g/l (2010). Tuotteen VOC-arvo: < 1 g/l.


Sikkerhedsregler

00-1 1993



# SALTY

## Premium Matt Wall Paint

 Geeignete Oberflächen und Untergrundanforderungen wie für Wandfarben üblich. Glanzgrad: matt. Abrieb: Klasse 3 (EN 13300).

**Anwendung:** Probeanstrich durchführen. Gleichmäßig und zügig auftragen.

**Grundbehandlung:** Falls erforderlich, geeignete Grundierung verwenden. Siehe Anwendungshinweise im Technischen Merkblatt.

**Folgebehandlung:** Vor Gebrauch gut aufrühren. Premium Matt Wall Paint, unverdünnt.


**Überstreichbar** nach 4-6 Stunden. Während des Trocknungsprozesses für eine gute und ausreichende Belüftung sorgen.

**Reinigung der Werkzeuge:** Mit Wasser. **Lagerstabilität:** 24 Monate.

**Zusammensetzung:** Wasser, mineralische Füllstoffe, Titandioxid, Replebin®, Cellulose, Tenside aus Raps-, Rizinusöl, Ammoniak, Benzisothiazolinon, Natriumpyrithion. Mögliche Allergien beachten.

**Achtung!** Im geschlossenen Gebinde, trocken, kühl, aber frostfrei und für Kinder unerreichbar lagern. Sicherheitsdatenblatt und Technisches Merkblatt beachten. Verpackungsmaterial: Polypropylen. Abfallentsorgung: Nur restentleerte Gebinde mit eingetrockneten Produktresten dem Recycling zuführen. Flüssige Reste: EAK-Code 080120. Kein Gefahrgut. GIS-Code: M-DF01 Dispersionsfarben, lösemittelfrei.

EU VOC-Wert 2010/42/EG II A (aWb): 30 g/l (2010). Produkt VOC: < 1 g/l.

 Surfaces adaptées et exigences du support comme pour les peintures murales. Niveau de brillance: mat. Abrasion: Classe 3 (EN 13300).

**Application:** Effectuer un essai d'application. Appliquer uniformément et rapidement.

**Traitement de base:** Utiliser un apprêt approprié si nécessaire. Voir les détails d'application dans la fiche technique.


**Traitement de suivi:** Bien mélanger avant utilisation. Premium Matt Wall Paint, non diluée.

**Recouvrable** au bout de 4 à 6 heures. Prévoir une bonne ventilation pendant le processus de séchage.

**Nettoyage des outils:** Avec de l'eau. **Stabilité de stockage:** 24 mois

**Composition:** Eau, charges minérales, dioxyde de titane, Replebin®, cellulose, tensioactifs à base d'huile de colza, de ricin, ammoniacque, benzisothiazolinone, pyrithione de sodium. Tenir compte des allergies possibles.

**Attention:** Conserver dans un récipient fermé, sec, frais mais à l'abri du gel, hors de portée des enfants. Respecter la fiche de données de sécurité et la fiche technique. Matériau d'emballage: Polypropylène. Elimination des déchets: Ne recycler que les récipients complètement vides contenant des résidus de produit séchés. Résidus liquides: Code CED 080120. Pas de produit dangereux. Code GIS: M-DF01 peintures en dispersion, sans solvant. Valeur COV de l'UE 2010/42/EC II A (aWb): 30 g/l (2010). COV du produit: < 1 g/l. COV du produit: < 1 g/l.

 Geschikte oppervlakken en substraatvereisten zoals gebruikelijk voor muurverven. Glansniveau: mat. Schuurweerstand: Klasse 3 (EN 13300).

**Toepassing:** Voer een testlaag uit. Gelijmatig en snel aanbrengen.

**Basisbehandeling:** Gebruik indien nodig een geschikte primer. Zie toepassingsdetails in het technische informatieblad.

**Vervolgbehandeling:** Goed roeren voor gebruik. Premium Matt Wall Paint, onverdund.


**Overschilderbaar** na 4-6 uur. Zorg voor goede en voldoende ventilatie tijdens het droogproces.

**Gereedschap reinigen:** Met water. **Opslagstabiliteit:** 24 maanden.

**Samenstelling:** Water, minerale vulstoffen, titaniumdioxide, Replebin®, cellulose, oppervlakteactieve stoffen op basis van raapzaad-, ricinusolie, ammoniak, benzisothiazolinon, natriumpyrithion. Houd rekening met mogelijke allergieën.

**Opgelet:** Bewaren in gesloten verpakking, droog, koel maar vorstvrij, buiten bereik van kinderen. Veiligheidsinformatieblad en technisch informatieblad in acht nemen. Materiaal verpakking: Polypropyleen. Afvalverwijdering: Alleen volledig lege verpakkingen met opgedroogde productresten recycelen. Vloeibare resten: EWC-code 080120. Geen gevaarlijk goed. GIS-code: M-DF01 dispersieverven, oplosmiddelvrij.

EU VOC-waarde 2010/42/EG II A (aWb): 30 g/l (2010). Product VOC: < 1 g/l.

 Superficies adecuadas y requisitos del sustrato habituales para las pinturas murales. Nivel de brillo: mate. Abrasión: Clase 3 (EN 13300).

**Aplicación:** Realizar una capa de prueba. Aplicar de forma uniforme y rápida.

**Tratamiento básico:** Utilizar imprimación adecuada si es necesario. Ver detalles de aplicación en la Ficha Técnica.

**Tratamiento de seguimiento:** Remover bien antes de usar. Premium Matt Wall Paint, sin diluir.

**Recubrir** después de 4-6 horas. Prevea una buena y adecuada ventilación durante el proceso de secado.

**Limpieza de herramientas:** Con agua. **Estabilidad de almacenamiento:** 24 meses.

**Composición:** Agua, cargas minerales, dióxido de titanio, Replebin®, celulosa, tensioactivos de colza, aceite de ricino, amoníaco, benzotiazolinona, piritiona sódica. Tenga en cuenta las posibles alergias.

**Atención:** Almacenar en envase cerrado, seco, fresco pero libre de heladas, fuera del alcance de los niños. Observar la ficha de datos de seguridad y la ficha técnica. Material del envase: Polipropileno. Eliminación de residuos: Reciclar únicamente los envases completamente vacíos con restos de producto seco. Residuos líquidos: Código CER 080120. No es un bien peligroso. Código SIG: M-DF01 pinturas de dispersión, sin disolventes.

Valor COV UE 2010/42/CE II A (aWb): 30 g/l (2010). COV del producto: < 1 g/l



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présent tant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).