

CE PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

podle nařízení (EU) č. 305 Evropského parlamentu a Rady ze dne 9. března 2011

DOP č.:

DOP-765-5230-00

1 Jedinečný identifikační kód produktu:

765 (číslo receptury)
12 mm (tloušťka desky)

2 Použití:

Dekoratивní obkladové desky pro vnitřní použití jako nenosné komponenty v suchých a vlhkých podmínkách.

3 Název a výrobce
Registrovaný obchodní název nebo registrovaná značka a kontaktní adresa výrobce:

EGGER Deco Wall

EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co KG
Am Haffeld 1
D-23970 Wismar
web: www.egger.com

4 Není relevantní

5 Systém shody posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:

Systém 4

6 Harmonizovaná norma

EN 13986:2004+A1:2015

Notifikovaný orgán:

-

7 Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky		jednotka	Tloušťka desky 12 mm
Pevnost v ohybu	podle EN 310 - 0° (hlavní osa)	N/mm ²	≥ 20
	podle EN 310 - 90° (vedlejší osa)	N/mm ²	≥ 10
Modul pružnosti	podle EN 310 - 0° (hlavní osa)	N/mm ²	≥ 4000
	podle EN 310 - 90° (vedlejší osa)	N/mm ²	≥ 1400
Trvanlivost	Tloušťkové bobtnání 24 h		≤ 15
	Pevnost v tahu	N/mm ²	≥ 0,32
	Pevnost v tahu – varianta 2	N/mm ²	≥ 0,15
	Biologické charakteristiky (třída použití)		UC 1 & 2
Uvolňování formaldehydu	dle normy EN 717-1 Emisní třída	ppm	≤ 0,03 (bez přidaného formaldehydu) E1
Emise PCP		ppm	< 3,0
Hustota		kg/m ³	≥ 610
Propustnost vodních par	μ (suché / mokré)	-	NPD
Tepelná vodivost		W/mK	0,13
Vzduchová neprůzvučnost	Koeficient pohlcování zvuku	-	0,10 / 0,25 (rozsah frekvence 250 - 500 Hz / 1000 - 2000 Hz)

Reakce na oheň podle. podle EN 13986:2004+A1:2015, tabulka 8	třída	Minimální tloušťka [mm]
s uzavřenou nebo otevřenou vzduchovou mezerou ≤ 22 mm za OSB deskou	D-s2, d0	≥ 9 mm
bez vzduchové mezery za OSB deskou	D-s2, d0	≥ 9 mm
bez omezení	E	≥ 3 mm
s uzavřenou vzduchovou mezerou za OSB deskou	D-s2, d0	≥ 15 mm

8 nelze použít

Vlastnosti výrobku podle bodu 1 odpovídají deklarovaným vlastnostem podle bodu 7. Za vypracování Prohlášení o vlastnostech podle bodu 3 odpovídá výhradně výrobce.

Podepsáno za výrobce a jménem výrobce:



Ralf Borchers
Head of Technical/ Production

Wismar, 22.08.2022