

TECHNISCHES DATENBLATT

EURO LANDHAUSDIELE EICHE

DIMENSION

• Länge:	2.200 mm	2.000 mm
• Breite:	192 mm	192 mm
• Stärke:	15 mm	15 mm

PRODUKTAUFBAU

- **Nutzschicht:** ca. 4 mm Echtholz
- **Mittellage:** 9 mm quergelegte Fichtenholzlamellen
- **Gegenzug:** 2 mm längslaufendes Fichtenholzfurnier

Leichte Fase längsseitig



OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

Wahlweise 6-fache UV gehärtete Acryllackversiegelung matt (nur für den Wohnbereich geeignet) oder WOCA Naturöloberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.
Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet.
Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

LEIM

D3 Rakoll EBW 0301 Fuller
oder gleichwertig

VERBINDUNG

Uniclic® längsseitig

HERKUNFT / URSPRUNGSLAND

EU

VERPACKUNG

• Paket:	8 Stück	3,43 m ²	3,07 m ²
• Palette:	40 Pakete	133,60 m ²	122,80 m ²

ZERTIFIZIERUNG

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1
Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung.
Bitte Verlegeanleitung beachten.