



TECHNISCHES DATENBLATT

BOSTON LANDHAUSDIELE EICHE XXL

XXL extra Breitdielen gebürstet, geölt

DIMENSION

- **Länge:** 2.400 mm
- **Breite:** 305 mm
- **Stärke:** 15 mm

PRODUKTAUFBAU

- **Nutzschicht:** ca. 4 mm Echtholz
- **Mittellage:** 9 mm quergelegte Nadelholzlamellen
- **Gegenzug:** 2 mm längslaufendes Nadelholzfurnier



OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

WOCA Naturöberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.
Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet.
Für den Einsatz einer Naturöberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

LEIM

Prefere 4405
by dynea oder gleichwertig

VERBINDUNG

Uniclic® längsseitiges und
stirnseitiges Clicsystem

HERKUNFT / URSPRUNGSLAND

China

VERPACKUNG

- **Paket:** 4 Stück 2,93 m²
- **Palette:** 33 Pakete 96,62 m²

ZERTIFIZIERUNG

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung (H-Verleimung vorgeschrieben) bzw. vollflächige Verklebung. Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben (hier ist die vollflächige Verklebung vorgeschrieben). Bitte Verlegeanleitung beachten.