



# TECHNISCHES DATENBLATT

## BOSTON LANDHAUSDIELE EICHE

*matt versiegelt, geölt, gebürstet, geräuchert, kerngeräuchert*

### DIMENSION

• Länge:	1.860 mm	1.900 mm
• Breite:	189 mm	189 mm
• Stärke:	15 mm	15 mm

### PRODUKTAUFBAU

- **Nutzschicht:** ca. 4 mm Echtholz
- **Mittellage:** 9 mm quergelegte Pappelholzlamellen
- **Gegenzug:** 2 mm längslaufendes Pappelholz furnier

*Leichte Fase längsseitig*



### OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

Wahlweise 6-fache UV gehärtete Acrylackversiegelung matt (nur für den Wohnbereich geeignet) oder WOCA Naturöloberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.  
Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet.  
Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

### LEIM

Prefere 4405  
by dynea oder gleichwertig

### VERBINDUNG

Uniclic® längsseitiges und  
stirnseitiges Clicsystem

### HERKUNFT / URSPRUNGSLAND

China

### VERPACKUNG

• <b>Paket:</b>	8 Stück	2,81 m <sup>2</sup>	2,87 m <sup>2</sup>
• <b>Palette:</b>	40 Pakete	112,40 m <sup>2</sup>	114,80 m <sup>2</sup>

### ZERTIFIZIERUNG

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1  
Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.  
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung.  
Bitte Verlegeanleitung beachten.