



TECHNISCHES DATENBLATT

BOSTON LANDHAUSDIELE EICHE

matt versiegelt, geölt, gebürstet, geräuchert, kerngeräuchert

DIMENSION

• Länge:	1.860 mm	1.900 mm
• Breite:	189 mm	189 mm
• Stärke:	15 mm	15 mm

PRODUKTAUFBAU

- **Nutzschicht:** ca. 4 mm Echtholz
- **Mittellage:** 9 mm quergelegte Pappelholzlamellen
- **Gegenzug:** 2 mm längslaufendes Pappelholzurnier

Leichte Fase längsseitig



OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

Wahlweise 6-fache UV gehärtete Acrylackversiegelung matt (nur für den Wohnbereich geeignet) oder WOCA Naturöloberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.
Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet.
Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

LEIM

Prefere 4405
by dynea oder gleichwertig

VERBINDUNG

Uniclic® längsseitiges und
stirnseitiges Clicsystem

HERKUNFT / URSPRUNGSLAND

China

VERPACKUNG

• Paket:	8 Stück	2,81 m ²	2,87 m ²
• Palette:	40 Pakete	112,40 m ²	114,80 m ²

ZERTIFIZIERUNG

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1
Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung.
Bitte Verlegeanleitung beachten.