



# TECHNISCHES DATENBLATT

## BOSTON LANDHAUSDIELE XL MODUL

### DIMENSION

- **Länge:** 2.200 mm
- **Breite:** 260 mm
- **Stärke:** 15 mm

### PRODUKTAUFBAU

- **Nutzschicht:** ca. 4 mm Echtholz\*
  - **Mittellage:** 9 mm quergelegte Pappelholzlamellen
  - **Gegenzug:** 2 mm längslaufendes Pappelholz furnier
- Leichte Fase längsseitig, (\* 2 Längslamellen mit unterschiedlichen Fixbreiten)*



### OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

WOCA Naturöberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.  
Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet.  
Für den Einsatz einer Naturöberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

### LEIM

Prefere 4405  
by dynea oder gleichwertig

### VERBINDUNG

Uniclic® längsseitiges und  
stirnseitiges Clicsystem

### HERKUNFT / URSPRUNGSLAND

China

### VERPACKUNG

- **Paket:** 6 Stück 3,43 m<sup>2</sup>
- **Palette:** 40 Pakete 137,20 m<sup>2</sup>

### ZERTIFIZIERUNG

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1  
Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.  
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung.  
Bitte Verlegeanleitung beachten.