



Produktdatenblatt

Landhausdiele Eiche

astreich, gebürstet, geölt

Maße

Länge:	1.860 mm	1.900 mm
Breite:	189 mm	189 mm
Stärke:	15 mm	15 mm



Produktaufbau

- Nutzschicht:** ca. 4 mm Echtholz
Mittellage: 9 mm quergelegte Pappelholzlamellen
Gegenzug: 2 mm längslaufendes Pappelholz furnier

leichte Fase längsseitig

Oberflächenvergütung

Wahlweise 6-fache UV gehärtete Acryllackversiegelung matt (nur für den Wohnbereich geeignet) oder WOCA-Naturöloberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt. Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhalspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet. Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

Leim	Verbindung	Herkunft/Ursprungsland
Prefere 4005 by dynea oder gleichwertig	Uniclic® längsseitiges und stirnseitiges Clicsystem	China

Verpackung

Paket: 8 Stück	2,81 qm	2,87 qm
Palette: 40 Pakete	112,4 qm	114,8 qm

Zertifizierung

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1. Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben. Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Bitte Verlegeanleitung beachten.