



## Produktdatenblatt

### Landhausdiele Eiche

*Wenig Ast, gebürstet, geölt*

#### Maße

<b>Länge:</b>	1.860 mm	1.900 mm
<b>Breite:</b>	189 mm	189 mm
<b>Stärke:</b>	15 mm	15 mm



#### Produktaufbau

- Nutzschicht:** ca. 4 mm Echtholz  
**Mittellage:** 9 mm quergelegte Pappelholzlamellen  
**Gegenzug:** 2 mm längslaufendes Pappelholz furnier

leichte Fase längsseitig

#### Oberflächenvergütung

Wahlweise 6-fache UV gehärtete Acryllackversiegelung matt (nur für den Wohnbereich geeignet) oder WOCA-Naturöloberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt. Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhalspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet. Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

<b>Leim</b>	<b>Verbindung</b>	<b>Herkunft/Ursprungsland</b>
Prefere 4005 by dynea oder gleichwertig	Uniclic® längsseitiges und stirnseitiges Clicsystem	China

#### Verpackung

<b>Paket:</b> 8 Stück	2,81 qm	2,87 qm
<b>Palette:</b> 40 Pakete	112,4 qm	114,8 qm

#### Zertifizierung

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1. Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben. Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Bitte Verlegeanleitung beachten.