



Produktdatenblatt

Schlossdiele Eiche

astreich, gebürstet, geölt

Maße

Länge: 2.200 mm

Breite: 260 mm

Stärke: 15 mm



Produktaufbau

Nutzschicht: ca. 4 mm Echtholz

Mittellage: 9 mm quergelegte Pappelholzlamellen

Gegenzug: 2 mm längslaufendes Pappelholz furnier

Oberflächenvergütung

WOCA-Naturöloberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt. Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet. Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

Leim

Prefere 4005

by dynea oder gleichwertig

Verbindung

Uniclic® längsseitiges

und stirnseitiges Clicsystem

Herkunft/ Ursprungsland

China

Verpackung

Paket: 6 Stück 3,43 qm

Palette: 40 Pakete 137,20 qm

Zertifizierung

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1. Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben. Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Bitte Verlegeanleitung beachten.