



Produktdatenblatt

Fischgrät Eiche

leicht astig, gebürstet, geölt

Maße

Länge:	610 mm	610 mm
Breite:	122 mm	122 mm
Stärke:	14 mm	15 mm



Produktaufbau

Nutzschicht:	ca. 3 mm bzw. 4 mm Echtholz
Mittellage:	9 mm quergelegte Pappelholzlamellen
Gegenzug:	2 mm längslaufendes Pappelholz furnier

leichte Fase längs- und stirnseitig

Oberflächenvergütung

WOCA-Naturöloberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt. Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet. Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

Leim

Prefere 4005

by dynea oder gleichwertig

Verbindung

Nut & Feder

Herkunft/Ursprungsland

China

Verpackung

Paket: 16 Stäbe/1,19 qm 8 linke & 8 rechte Stäbe

Palette: 60 Pakete/71,40 qm

Zertifizierung

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1. Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben. Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Bitte Verlegeanleitung beachten.