



Produktdatenblatt

Fischgrät Eiche

wenig Ast, gebürstet, geölt, Rohoptik

Maße

Länge:	610 mm	610 mm
Breite:	122 mm	122 mm
Stärke:	14 mm	15 mm



Produktaufbau

- Nutzschicht:** ca. 3 mm bzw. 4 mm Echtholz
Mittellage: 9 mm quergelegte Pappelholzlamellen
Gegenzug: 2 mm längslaufendes Pappelholz furnier

leichte Fase längs- und stirnseitig

Oberflächenvergütung

WOCA-Naturöloberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt. Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltungspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet. Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

Leim	Verbindung	Herkunft/ Ursprungsland
Prefere 4005 by dynea oder gleichwertig	Nut & Feder	China

Verpackung

- Paket:** 16 Stäbe/1,19 qm 8 linke & 8 rechte Stäbe
Palette: 60 Pakete/71,40 qm

Zertifizierung

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1. Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben. Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Bitte Verlegeanleitung beachten.