

RJ-4230B/RJ-4250WB

Soluzione di stampa mobile da 4"



Funzionalità principali:

Compatibile con Windows[®]

- Stampa da computer Windows grazie all'interfaccia USB, Bluetooth o Wi-Fi[^]

Integrazione immediata con le app iOS[®] e Android

- Utilizzando SDK Brother (richiede lo sviluppo di terzi)
- Plug-in del servizio di stampa Brother (Scaricabile da Google Play Store)
- App Mobile Deploy per la configurazione da remoto (Scaricabile da Google Play Store o dall'App Store iOS)

Design portatile e robusto

- Progettata per sopportare anche le condizioni più ostili. Test di caduta da 2,1 m e certificazione IP54.

Elevata velocità di stampa

- Massimo 5 ips (127 mm/sec.)
- Massima lunghezza di stampa di 3000 mm

Display LCD

- Display LCD monocromatico retroilluminato
- Intuitivo, facile da utilizzare

Connettività

- Bluetooth V4.2 compatibile con la modalità "Risparmio energia" e un'ampia gamma di connettività (certificazione MFi)
- LAN wireless 802.11 a/b/g/n compatibile con bande a 2,4 GHz e 5 GHz[^]

Generale

Contenuto confezione	Clip cintura Blocchi regolatori della guida carta Documentazione
-----------------------------	--

Lingue supportate	Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Português, Suomi, Svenska
--------------------------	--

Dimensioni e Peso

Senza scatola	153 (L) x 159 (P) x 68 (A) 850 g
----------------------	------------------------------------

Funzionalità integrate

Metodo di stampa	Stampa termica diretta
-------------------------	------------------------

Velocità di stampa	Massimo 5 ips (127 mm/sec.) (*in ambiente standard Brother)
---------------------------	--

Larghezza stampa max.	104 mm
------------------------------	--------

Lunghezza stampa max.	3000 mm
------------------------------	---------

Risoluzione di stampa	203 dpi
------------------------------	---------

Numero di etichette per carica della batteria	Batteria Li-ion: circa 10.000 etichette (stampa continua), (*in ambiente standard Brother)
--	--

Interfacce	USB Ver.2.0 (Full Speed) (mini-B). Bluetooth Versione.4.2, supporto risparmio energia NFC (Passivo) LAN wireless 802.11a/b/g/n, supporto 2,4 GHz e 5 GHz^ (supporto Airprint® da dispositivi iOS®)
-------------------	--

Supporto sistemi operativi mobili	Android 4.0.3 o versione superiore iOS® 7 o superiore (richiede sviluppo app di terzi utilizzando SDK Brother), ulteriori informazioni disponibili su www.brother.eu/developer
--	--

Comandi stampante	ESC/P Raster Modelli P-touch Emulazione ZPL Emulazione CPCL
--------------------------	---

Driver di stampa	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 Microsoft® Windows® Server 2008 / Server 2008R2 / Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016^
-------------------------	---

Software	P-touch Editor – Software di progettazione dei codici a barre Plug-in Brother Print Service – Stampa senza driver dai dispositivi Android (versione 5.0 e superiore) App Mobile Deploy – configurazione remota della stampante Brother Font Manager – tool per il download dei font (solo Windows® tramite USB) Printer Settings Tool – software di configurazione del dispositivo (solo Windows® tramite USB)
-----------------	--

Font interni e dimensioni	<ESC/P> Font bitmap: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Dimensioni font <16, 24, 32 punti> Font Outline: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki, Brussels Dimensione font 400 punti (max) <Modelli P-touch> Font Outline: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Dimensione font 400 punti (max.)
----------------------------------	--

Supporto font scaricabile** tramite il software Font Manager

Condizioni ambientali

Protezione dalla caduta	2,1 m (in ambiente standard Brother)
--------------------------------	--------------------------------------

Temperatura di esercizio	Batteria da -20°C a 55°C Adattatore CA da -10°C a 40°C Adattatore per auto da -10°C a 50°C
---------------------------------	--

Umidità di esercizio	Da 10% a 90% senza formazione di condensa
-----------------------------	---

Temperatura di carica	Da 0°C a 40°C
------------------------------	---------------

Temperatura di stoccaggio	Da 20°C a 60°C
----------------------------------	----------------

Umidità di stoccaggio	Da 10% a 90% senza formazione di condensa
------------------------------	---

Consumabili

Tipo di rotolo RD	RD-M01E5 (Ricevute – 101,6 mm x 27,7 m) RD-M03E1 (72 etichette – 101,6 mm x 152,4 mm) RD-P08E5 (Ricevute – 76,2mm x 35,3m) RD-P09E1 (335 etichette – 76,2 mm x 44,5 mm) RD-R03E5 (Ricevute – 58 mm x 12 m) RD-Q04E1 (450 Etichette – 50,8 mm x 25,58 mm)
--------------------------	--

Accessori opzionali

Batteria	Ricaricabile Li-ion Smart (PA-BT-006): 7,2 V con stampa continua di 10.000 etichette (*in ambiente standard Brother)
-----------------	--

Tracolla	PA-SS-4000
-----------------	------------

Opzioni di alimentazione	PA-CR-002 Caricabatteria singolo PA-BC-003 Caricabatteria singolo PA-AD-600 Adattatore CA PA-CD-600CG Presa per accendisigari PA-CD-600WR A cablaggio permanente
---------------------------------	--

*Connessa via USB con batteria nuova e completamente carica. Stampa eseguita in base ai dati specificati da Brother (72% di copertura 102 mm x 29 mm) a 23°C.

**Sono richieste le autorizzazioni del licenziatario del font

^ Solo modello RJ-4250WB