

B-FV4D Courier

STAMPANTE
DESKTOP SU
MISURA PER
I MERCATI
TRASPORTO E
LOGISTICA

Grazie alla propria esperienza e conoscenza del mercato, Toshiba ha sviluppato la stampante B-FV4D Courier pensando agli utenti rendendola quindi estremamente flessibile e semplice da utilizzare.



COMPATTA E AFFIDABILE

B-FV4D Courier è la soluzione perfetta per la stampa di etichette pallet, etichette indirizzi per spedizioni ed etichettatura magazzino. È davvero semplice e veloce da utilizzare perché è dotata di serie di **spellicolatore** e del comodo sistema **caricamento carta "drop-in"**. Il design moderno super-compatto consente di inserirla facilmente in qualsiasi spazio di lavoro. È estremamente flessibile e può perfettamente essere integrata in piattaforme già esistenti. Una soluzione di stampa senza problemi!

SPECIFICHE

Generali

Metodo di stampa	Termico diretto
Testina di stampa	Flat
Sensore supporti	Trasmissivo
Dimensioni (L x P x A)	183,8 x 244,5 x 198,7 mm
Peso	2,2 kg
Interfaccia utente	2 LED (colori: verde, giallo, rosso)
Temperatura operativa	da 5°C a 40°C
Umidità	25-85% di umidità relativa (RH) senza formazione di condensa
Alimentazione	Adattatore AC integrato
Spellicolatore	Integrato di serie
Memoria	RAM da 32 MB Flash da 16 MB

Stampa

Risoluzione	203 dpi (8 dot/mm)
Velocità di stampa max.	152,4 mm/secondo (6 ips)
Larghezza di stampa max.	100 mm
Lunghezza di stampa max.	997 mm
Codici a barre	EAN8/13, EAN8/13 add on 2&5, UPC-A, UPC-E, UPC-A add on 2&5, UPC-E add on 2&5, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, RM4SCC, KIX-Code, POSTNET, USPS Intelligent mail barcode, GS1 DataBar
Codici 2D	Data matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417
Font	Times Roman, Helvetica, Presentation, Letter Gothic, Courier, Prestige Elite, OCR-A, OCR-B



Supporti di stampa

Allineamento	Centrale
Larghezza del supporto	105 mm
Spessore del supporto di stampa	0.06-0.19 mm
Diametro interno del rotolo	25,4-38,1 mm
Diametro esterno del rotolo	Max 127 mm
Tipo di supporto	Adesivo, non adesivo, modulo continuo, fanfold
Modo di consegna	Batch, Strip

Software e connettività

Linguaggio di programmazione	ZPL II, EPL 2 (DPL e IPL in futuro)
Driver di stampa	Windows 8 (32 bit/64 bit), Vista, XP; Server 2008 R2, Server 2008, Server 2003
Interfaccia	USB 2.0, LAN 10/100 Base, RS-232C (Max 115.200 bps)

Accessori opzionali

Taglierina taglio completo, porta rotolo esterno (con diametro da 203 mm)

Caratteristiche chiave

- > Spellicolatore di serie
- > Cambio rotolo carta semplice, veloce ed intuitivo
- > Adattatore corrente incorporato per un minore ingombro

TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS SPA
VIA DELLE INDUSTRIE 31 - 20883 MEZZAGO (MB)
Tel. 039/6241711 - Fax 039/6241721
www.toshibatec.it - info@toshibatec-tiis.com

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Tutti i nomi di società e/o prodotto sono marchi registrati dei rispettivi produttori nei loro mercati e/o paesi di appartenenza. Tutti i diritti riservati. È nostro impegno fornire ai nostri partner le informazioni più aggiornate. È tuttavia possibile che, nel lasso di tempo che intercorre tra la produzione e la pubblicazione del presente documento, le specifiche di alcuni modelli subiscano delle modifiche. Copyright ©2016 TOSHIBA TEC.