

FD  
code



**FD400TT**

STAMPANTE TERMICA DA 4"

[info@fdcode.it](mailto:info@fdcode.it)

[www.fdcode.it](http://www.fdcode.it)

# FD400TT

## SPECIFICHE TECNICHE

### SPECIFICHE DI STAMPA

Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa	10 - 12,5 mm/s
Metodo di stampa	Trasferimento termico / termico diretto
Max Larghezza stampa	104 mm
Max Lunghezza stampa	2286 mm
Interfaccia	USB + serial + parallel + Ethernet
Linguaggio	TSC

### RIBBON

Diametro esterno massimo	Max 60 mm
Lunghezza	Max 300 M
Larghezza	Min 30 mm; Max 110 mm
Diametro anima	25,4 mm (1")
Senso avvolgimento	OUT

### MEDIA

Diametro esterno massimo	127 mm
Diametro interno minimo	25 mm
Tipo media	Continuo, etichette con spazi, fan fold, tacca nera
Larghezza massima	Max 110 mm; Min 20 mm
Diametro anima	da 25,4 mm a 38 mm
Gap minimo	Min 2 mm
Spessore media	da 0.058 mm a 0,305 mm
Lunghezza etichetta	da 10 mm a 2286 mm
Accessori	Porta rotolo esterno

### SOFTWARE

Software editing	Nicelabel SE
Driver	Windows 2000, XP, Vista, Win7, Win8, Windows Server

### FONT

Set caratteri	GB18030
Caratteri di stampa	ASCII Font A: 12*24 ASCII Font B: 9*24

### BARCODE

1D Code	Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, interleaved 2 of 5, EAN13, EAN14, EAN128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POS, ITF14
2D Code	QR Code

### FORMATI GRAFICI

Elaborazione grafica	Supporta BMP/PCX/BAS
----------------------	----------------------

### CARATTERISTICHE OPERATIVE

Temperatura	Di esercizio 5 / 45° C, Stoccaggio -10 / 50° C
Alimentazione	AC 110V/240V, Output: DC24V/2,5A, 60W
Memoria	4 MB
Dimensioni	223x286x169 mm
Peso	2,35 kg