

POS 580

STAMPANTE FD



Stampante POS non fiscale per carta termica continua.

Caratteristiche principali:

- **300 mm/sec**
- **USB/rs232/LAN**
- **Taglierina incorporata**
- **Linguaggio ESC/POS**

traordinaria velocità di stampa fino a 300 millimetri al secondo, facilità di manutenzione, grande capacità di carico delle carta e grazie ai 3 tipi di connessione

disponibili **CONTEMPORANEAMENTE:** RS-232, USB, ETHERNET, è di facile utilizzo per ogni esigenza. Le ridotte dimensioni e il design moderno la rendono facilmente collocabile all'

interno dei punti vendita dove l'esigenza di spazio è prioritaria. La praticità di utilizzo è garantita dall'alimentatore incluso dalle dimensioni ridotte e dalla facilità di sostituzione della carta. Con la taglierina automatica a corredo, è sempre possibile emettere scontrini e ricevute della misura desiderata.

Print

Printing Method	Thermal line
Effective Printing Width	72mm or 64mm
Resolution	203dpi(8 dot/mm)
Printing Speed	300mm/S
Printing Density	504dot/line or 576dot/line
Character Set	ANK,GB18030 (Chinese)
Print Font	ASCII Font A:12x24 - ASCII Font B:9x24 - Chinese: 24x24
Character per Line	Font A-42line or 48line/Font B-56 or 64line/Simplified, complex font-21 or 24line
Line space	3.75mm (available command to adjust line space)

Paper Spec

Paper Width	79.5±0.5mm
Paper Roll Diameter	Φ80mm
Paper supply method	easy paper loading

Barcodes

Barcodes type	UPC-A,UPC-C,EAN-13,EAN-8,CODE39,ITF,CODEBAR,CODE93,CODE128
Extended char table	PC437, Katakana, PC850, PC860, PC863, PC865, WPC1252, PC866, PC852, PC858

FD
code

POS 580

STAMPANTE FD



Reliability	
MCBF	60 million lines
TPH	100 million pulses(100KM)
Auto cutter	1,000,000 cuts
Interface	850P: Parallel, 850UP: Parallel+USB, 850US: Serial+USB, 850USE: Serial+Ethernet+USB - 850WUS: WIFI+Serial+USB
Page mode	8KBytes (not page mode) - 1M (page mode)
NV bitmap Flashd size	64KBytes
Paper near end sensor	optional
Printing command	ESC/POS/OPOS
Driver	WIN98/WIN2000/WINNT/WINXP/OPOS/WIN7/WIN8
Power Supply (Adapter)	DC 24V,2.5A - Port control: DC 24V, 1A
Certificate	FCC,CE, 3C
Printer Dimesion(L x W x H)	200x145x142mm - Weight 1.5kg
Environment Temperature	Operating: 0~45°C Stock:-10~50°C
Environment Humidity	Operating:10-80% Stock:10-90% (exclude paper roll)