



Betonoptik by Farben-Profi

Grundierung

Schnelltrocknende körnige Grundierung für *Betonoptik by Farben-Profi*. Für nicht saugende und schwach saugende Untergründe.

Produktbeschreibung	
Verwendungszweck und Anwendungsbereich	Gebrauchsfertige mit Marmormehl gefüllte Dispersionsgrundierung als Untergrundvorbereitung vor der Beschichtung mit <i>Betonoptik by Farben-Profi</i> auf nicht saugenden und schwach saugenden Untergründen.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • gebrauchsfertig • sehr gute und einfache Verarbeitung • schnelltrocknend • optimale Untergrundvorbereitung für <i>Betonoptik by Farben-Profi</i> • wasserbasiert, bis zu 5 % mit Wasser verdünnbar • VOC-arm
Gebindegröße	2-Liter Kanister
Lagerstabilität	Trocken und frostfrei bei 5–30 °C mindestens 12 Monate lagerstabil
Technische Daten	
Inhaltsstoffe	Acrylatdispersion, Marmormehl, Verdicker, Additive
Körnung	bis 180 µm
Farbe	leicht grau getönt
Dichte	1,32 g/cm ³ (bei 20 °C)
pH-Wert	8,40
Feststoffgehalt	74 %
Verbrauch	ca. 0,1–0,25 kg/m ²
Werkzeuge	Rolle, Pinsel, Flächenstreicher
Verarbeitung	
Untergründe	Die Untergründe müssen tragfähig, fest, trocken, frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. Bitte VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 und die jeweiligen BFS-Merkblätter beachten. Bei Reinigungsarbeiten sind die gesetzlichen Vorschriften zu beachten.
Untergrundvorbereitung	Nicht saugende und schwach saugende Untergründe: Wie z.B. Fliesen, Gussasphalt, mineralische Dichtungsschlämmen und Dichtfolien, tragfähige Altanstriche nach vorheriger Prüfung und Reinigung mit <i>Betonoptik by Farben-Profi Grundierung</i> einlagig grundieren. Ca. 1 h Ablüften lassen.

Stark saugende Untergründe:

Wie z.B. Kalkzementputze, Beton, Porenbeton und Gipskartonplatten mit handelsüblichem *Tiefgrund hydrophobieren* und nach Trocknung folgend mit *Betonoptik by Farben-Profi Grundierung* grundieren.

Altfliesenuntergründe:

Altfliesen gründliche reinigen und von Fettrückständen befreien und mit *Betonoptik by Farben-Profi Grundierung* grundieren. Haftungsfeindliche Fliesen, z.B. Fliesen mit wasserabweisender Oberfläche, leicht anschleifen, und nach Reinigung mit *Betonoptik by Farben-Profi Grundierung* grundieren.

Nicht tragfähige Beschichtungen und Tapeten:

Nicht tragfähige Lack- und Kunstharzputz-Beschichtungen sowie Dispersionsfarben, Tapeten und Mineralfarben-Beschichtungen mechanisch restlos entfernen.

Verarbeitung	<i>Betonoptik by Farben-Profi Grundierung</i> mit einer Farbrolle satt im Kreuzgang <i>einlagig</i> auftragen.
Verarbeitungstemperatur	<i>Die Untergrund- und Umgebungstemperatur darf bei Verarbeitung und Trocknung 5 °C nicht unterschreiten.</i>
Trockenzeit	Trocken und überarbeitbar nach 1 h bei 20 °C und 65 % rel. Niedrigere Temperaturen und höhere relative Luftfeuchtigkeiten erhöhen die Trockenzeit.

Bitte beachten

Reinigung	Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.
GISCODE	BSW 20 Beschichtungsstoffe, wasserbasiert
Sicherheit	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produktes vermeiden. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser spülen. Produkt nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden.
Konservierung	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Entsorgung	Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

Anwendungstechnischer Service

Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neuesten Stand des Wissens unserer Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Anwendungen und Verarbeitung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir in unserer Beschreibung nicht jeden Einzelfall erfassen.

E-Mail: info@farben-profi.de

Technisches Datenblatt – *Betnoptik by Farben-Profi Grundierung*, Stand April 2022

Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt und enthalten beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Anwendungen und Verarbeitung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir in unserer Beschreibung nicht jeden Einzelfall erfassen. Sie begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer / Verarbeiter zudem nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen.

FP Trading GmbH – Gottlieb-Daimler-Str. 11 – 67227 Frankenthal – 06233/3042660 – info@farben-profi.de