



## WANDPROFI Betonoptik

### Imprägnierung

Zur Glättung und Hydrophobierung von WANDPROFI Betonoptik Oberflächen.

Produktbeschreibung	
<b>Verwendungszweck und Anwendungsbereich</b>	WANDPROFI Betonoptik Imprägnierung ist eine zu 100% natürliche Bio-Leinölseife zur Endbehandlung (Polierung) und Hydrophobierung von Oberflächen, die mit WANDPROFI Betonoptik erstellt wurden.
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% natürliche Inhaltsstoffe</li> <li>• diffusionsoffen</li> <li>• nach Anwendung wasserabweisende Oberfläche</li> <li>• wirkt farbvertiefend</li> <li>• wirkt als Polierhilfe beim Glättvorgang</li> <li>• gibt der Beschichtung eine angenehm seidene Haptik</li> </ul>
<b>Gebindegröße</b>	2-Liter Kanister
<b>Lagerung</b>	kühl, jedoch frostfrei; mind. 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde lagerfähig
Technische Daten	
<b>Farbe</b>	gelblich – bräunlich
<b>Dichte</b>	1,01 g/cm <sup>3</sup>
<b>Verbrauch</b>	ca. 50 – 150 ml/m <sup>2</sup>
<b>Anwendung</b>	innerhalb eines Zeitraumes von 6 bis 24h nach Entfernung der Folien anwenden
<b>Verarbeitung</b>	Pinzel, breiter Flächenstreicher, Glättekelte, Venezianische Glättekelte, Polierstein
Verarbeitung	
<b>Anwendung</b>	<p>Die Imprägnierung mit der WANDPROFI Betonoptik Imprägnierung ca. 6 bis 24 Stunden nach dem Abnehmen der Folien durchführen.</p> <p>Dazu die Imprägnierung in der gelieferten Anwendungskonzentration unverdünnt mit einem Pinzel, einem Flächenstreicher oder einer Farbrolle auftragen.</p> <p>Vorgang bei sehr schnellem Wegschlagen der Imprägnierung wiederholen.</p>

---

**Bitte beachten**

---

<b>Reinigung</b>	Reinigung der Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser
<b>Volldeklaration</b>	Zubereitung aus Wasser, Kalium-Linoleate, Kalium-Linolate, Kalium-Oleate, Kalium-Stearate, Glycerin, Linum Usitatissimum
<b>Konservierung</b>	Enthält keine Konservierungsmittel.
<b>Entsorgung</b>	Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.
<b>Anwendungstechnischer Service</b>	Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neuesten Stand des Wissens unserer Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Anwendungen und Verarbeitung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir in unserer Beschreibung nicht jeden Einzelfall erfassen.

E-Mail: [info@farben-profi.de](mailto:info@farben-profi.de)

---

**Technisches Datenblatt – *WANDPROFI Betonoptik Imprägnierung*, Stand Januar 2024**

Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt und enthalten beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Anwendungen und Verarbeitung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir in unserer Beschreibung nicht jeden Einzelfall erfassen. Sie begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer / Verarbeiter zudem nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen.

FP Trading GmbH – Gottlieb-Daimler-Str. 11 – 67227 Frankenthal – 06233/3042660 – [info@farben-profi.de](mailto:info@farben-profi.de)