

## ID SWING GATE 2400





### Beschreibung

Das **ID SWING GATE 2400** ist eine vielseitige Zugangskontrolllösung für verschiedene Anwendungsgebiete. Es findet unter anderem Anwendung in Bürogebäude, Flughäfen, Bahnhöfen, Stadien und Museen, um den Zutritt für berechtigte Personen zu gewähren und den Zugang zu bestimmten Bereichen zu beschränken.

Das Swing Gate bietet eine zuverlässige und flexible Lösung für Zugangskontrollen und sorgt für ein sicheres und kontrolliertes Umfeld in verschiedenen Bereichen. Egal ob als Einlass für Mitarbeiter in Bürogebäuden oder für die Kontrolle des Zugang zu Museen, das ID SWING GATE 2400 ist eine hervorragende Lösung für Zugangskontrollen.

### DIMENSIONEN



### HIGHLIGHTS

- Langlebigkeit, hohe Betriebszuverlässigkeit und schnelle Reaktion
- LED-Anzeige (rot bedeutet kein Zutritt, grün bedeutet Zutritt)
- Einseitiger oder zweiseitiger Betrieb
- Innen- und Außenbereich
- 3 Jahre Garantie

## TECHNISCHE DATEN

Spezifikation	
Abmessungen	200 x 260 x 1000mm (L x B x H)
Acrylglas Scheibe	650mm x 600mm 650mm x 900mm
Durchgangsbreite	≤ 900mm
Material	Rostfreier Edelstahl (304)
Stromversorgung	AC220V/110V, 50/60Hz
Betriebsspannung	24V DC
Notfall-Mechanismus	Automatisch öffnende Flügeltüren
Kommunikations-Interface	RS485, Trockenkontakt, Relaisignal
Betriebstemperatur	-20 °C - 75 °C
Optional	<ul style="list-style-type: none"><li>• Barcode</li><li>• QR-Code</li><li>• RFID (MIFARE® / EM/ Hitag)</li></ul>