

EcoLine



Niedrige Kosten bei
ausgezeichneter Qualität



Klassisch in jeder Linie

Die Fenster EcoLine sind einfach und unbeschwert, sie sprechen diejenigen an, die klassisches und zurückhaltendes Design schätzen.

Zertifizierte Qualität

Das EcoLine-Profil erfüllt die Anforderungen der europäischen EN-Norm. Das dreidimensionale Profil mit einer Einbautiefe von 60 mm verhindert effektiv Wärmeverluste und ist daher energieeffizient. Das EcoLine Profil kann mit 24 mm und 32 mm Isoliergläsern ausgestattet werden.

Zuverlässigkeit zu einem fairen Preis

In Kombination mit dem 1,4 mm Stahlkern und den Beschlägen sowie „Vorne-Diebstahlschutzzubehör“ schützen die Fenster vor Eindringlingen.



EcoLine

1,3 Wm²K

Uw-Wert bis zu

Der errechnete Wert bezieht sich auf das Referenzfenster 1230 x 1480 mm.



Schallschutz



Wärmedämmung



Sicherheit



Eigenschaften

Wärmedurchgangskoeffizient	Uw bis zu 1,3 Wm ² K
Schallschutz	bis zu 32 dB Scheiben
Bautiefe	60 mm
Kammern	4
Verglasung	24, 32 mm
Dichtung	Schwarz
Profilhersteller	Eigenmarke

Standard Farben	Golden Oak, Dark Oak, Anthrazit, Schokobraun, Nussbaum
Maximale Baufläche	6,2 m ²
Sicherheitsklassen	Basis / RC1 N / RC2 N
Nebeneingangstüren	innen / außen öffnend
Sonderformen	Verfügbar

Sonderformen

Fenster können in allen gängigen nicht standardmäßigen Formen hergestellt werden - rechteckig, gewölbt, rund, dreieckig, trapezförmig und viele weitere.



Rund



Dreiecke



Trapez



Rundbögen



Möglichkeit der Herstellung in anderen Profilsystemen