

**Produktion**

- |                          |                            |  |
|--------------------------|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Verwendbar für             | Procusini® 3D Choco Refills              |
| <input type="checkbox"/> | Technologie                | Schichtweises Aufbauen von Lebensmitteln |
| <input type="checkbox"/> | Edelstahlkartusche         | beheizbar                                |
| <input type="checkbox"/> | Volumen Edelstahlkartusche | 60 ml                                    |
| <input type="checkbox"/> | Positioniergenauigkeit     | 0,1 mm                                   |
| <input type="checkbox"/> | Durchmesser der Düse       | 1,0 mm                                   |
| <input type="checkbox"/> | Produktionsgeschwindigkeit | 5 – 50 mm/s                              |
| <input type="checkbox"/> | Bewegungsgeschwindigkeit   | 5 – 400 mm/s                             |
| <input type="checkbox"/> | Nutzbare Produktionsfläche | 500 x 300 x 100 mm                       |

**Maße und Gewichte**

- |                          |                         |   |
|--------------------------|-------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Außenabmessungen Gerät  | Breite: 700 mm<br>Tiefe: 500 mm<br>Höhe: 480 mm |
| <input type="checkbox"/> | Palette (halbe Palette) | 600 x 800 x 700 mm (Länge x Breite x Höhe)      |
| <input type="checkbox"/> | Gerätgewicht            | 18 kg   |
| <input type="checkbox"/> | Liefergewicht           | 25 kg   |

**Temperaturen**

- |                          |                             |            |
|--------------------------|-----------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | Umgebungstemperatur Betrieb | 20 - 22 °C |
| <input type="checkbox"/> | Lagertemperatur Gerät       | 10 - 32 °C |
| <input type="checkbox"/> | beheizbare Kartusche        | 20 - 60 °C |

**Stromversorgung**

- |                          |               |  |
|--------------------------|---------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Netzteil (AC) | 100-240 VAC; 50 – 60 Hz                      |
| <input type="checkbox"/> | Leistung (DC) | 12 V; 7,5 A, 90 W                            |
| <input type="checkbox"/> | Absicherung   | Kurzschluss/Überlast/Überspannung/Temperatur |

**Software**

- |                          |                 |  |
|--------------------------|-----------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Procusini® Club | online Plattform mit Vorlagen und Anwendungen zur Erstellung eigener Druckvorlagen |
| <input type="checkbox"/> | Kompatibilität  | Google Chrome (browserbasiert)   |
| <input type="checkbox"/> | Dateiformate    | STL, JPG   |

**Bedienung und Einstellmöglichkeiten**

- |                          |                           |  |
|--------------------------|---------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Bedienoberfläche am Gerät | 3,5 Zoll TFT-Touch-Display, 5 Sprachen |
| <input type="checkbox"/> | Datentransfer             | SD-Karte                               |
| <input type="checkbox"/> | Einstellmöglichkeiten     | Voreinstellungen durch Hersteller      |

