

SPEEDBOX MM - MT - TT

Driver murale con display LCD, per il controllo di una pompa monofase (MM), trifase collegata a 230 V (MT) o trifase a 400 V (TT) gestita tramite un variatore di frequenza (INVERTER). L'alimentazione elettrica dell'apparecchio è monofase a 230 V (MM-MT) o trifase a 400 V (TT). SPEEDBOX può essere montato individualmente per il controllo di una singola elettropompa o in gruppi da 2 elettropompe funzionando in regime Master-Slave con ordine di partenza alternato. Il trasduttore di pressione 0-10 BAR è incluso (su richiesta il trasduttore può essere 0-16 BAR). Lo SPEEDBOX ha un sistema di raffreddamento ad aria e su richiesta filtro EMC per classe residenziale.



VERSIONE SUB MM


CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Variatore di frequenza per la gestione di una elettropompa.
- Funzione ART (Automatic Reset Test): quando la pompa viene disattivata dal sistema di protezione contro la marcia a secco ART effettua, con periodicità programmata, tentativi di messa in marcia della pompa per ristabilire la pressione nel circuito ogni 30 minuti per 24 ore.
- Sistema automatico di riarmo dopo l'interruzione accidentale dell'alimentazione elettrica. Il sistema si avvia mantenendo i parametri di configurazione.
- Contatto commutato di libero potenziale per monitorare gli allarmi originati da irregolarità o problemi del sistema con indicazione su display. Uso con ingresso monofase.
- Controllo del livello minimo tramite galleggiante esterno.
- Funzione STC (Smart Temperature Control): quando la temperatura della scheda supera gli 85° C diminuisce automaticamente la frequenza di giro dell'elettropompa, diminuendo la temperatura ma mantenendo la somministrazione d'acqua.
- Pannello di comando con display LCD multifunzione, led di indicazione e pulsanti
- Sensore di intensità di corrente con lettura istantanea digitale.
- Trasduttore di pressione 0-10 bar (su richiesta 0-16 bar) con ingresso 4-20 mA.
- Registro delle operazioni. Possibilità di visualizzare su display: ore di lavoro, numero degli avviamenti, numero delle connessioni alla rete elettrica
- Registro degli allarmi. Visualizzazione su display del numero e del tipo di allarme generato dal dispositivo.
- Possibilità di intervento sul PID.
- Scambiatore di calore in alluminio e dissipazione termica a convezione naturale o forzata.
- EMC classe residenziale C1 o C2
- Versione SPEEDMATIC SUB MM:
 - Interruttore automatico magnetotermico C 16A
 - Alloggio interno per condensatore di avviamento con diametro massimo di 50mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

	1112 SUB MM	1112 MM	1010 MT	1309 TT	1314 TT
Tensione alimentazione	1~230V	1~230V	1~230V	3~400V	3~400V
Frequenza	50/60 Hz				
Uscita	1~230V	1~230V	3~230V	3~400V	3~400V
Intensità massima	12 A	12 A	10 A	9 A	14 A
Picco massimo intensità	20% 10"	20% 10"	20% 10"	20% 10"	20% 10"
Range di pressione	0,5 ÷ 16 BAR				
Classe di protezione	IP 55	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Trasduttore	0-10 BAR 4-20mA				
Temperatura ambiente	50° C				
Sistema raffreddamento	Conv.forzata	Conv.forzata	Conv.forzata	Conv.forzata	Conv.forzata
Peso netto	4 kg	3,5 kg	4,5 kg	4,5 kg	4,5 kg
Codice	S101276	S101100	S101099	S101127	S101246

CONTROL PANEL



PROTEZIONI

- Sistema di controllo e protezione dell'elettropompa contro sovrintensità
- Sistema di protezione contro il funzionamento dell'elettropompa a secco per mancanza d'acqua
- Tensione di alimentazione anomala
- Cortocircuito tra fasi di uscita del sistema

DIMENSIONI

