

STANDARD MARKER



1-2 JAHRE

NICHT FLUORESZIERENDE MARKIERUNG [1-2 JAHRE]

STANDARD MARKER ist eine nicht fluoreszierende Forstmarkierfarbe, die für alle kurzzeitigen/vorläufigen Markierungen auf dem Holzsektor verwendet wird: Kennmarkierungen in Sägewerken, Rundholz-, Paletten- und Schnittholzkennzeichnung, Auftrag mit Schablonen.

BLAU
I31901



GELB
I31902



SCHWARZ
I31903



ROT
I31904



GRÜN
I31905





EIGENSCHAFTEN

.....

- **hervorragende Haftung und hohe Deckkraft** auf jedem Holzuntergrund
- Beständigkeit der Markierung: **1-2 Jahre** abhängig von Untergründen und Anwendungsbedingungen
- Verarbeitungstemperaturen: **-15 °C bis +40 °C**
- Trocknungszeit: **ca. 10 Min.**

TECHNISCHE DATEN

.....

Zusammensetzung

Bindemittel: Acryl

Pigmente: mineralisch und organisch, blei- und kadmiumfrei

Lösungsmittel: komplexes Gemisch frei von chlorierten Lösungsmitteln und ohne aromatische Bestandteile (Toluol, Xylol usw.)

Treibgas: spezielles Gemisch aus Isobutan und Propan

Auftragsmethode

Manuell oder mit unseren Auftragsgeräten (Handgriff für Forstmarkierfarben siehe S. 22)

Vor der Benutzung (mit Sprühkopf nach oben): Gut schütteln.

Nach der Benutzung: Mit dem Sprühkopf nach unten durch Sprühen entlüften.

Hygiene und Sicherheit

Die Sicherheitsdatenblätter sind kostenlos im Internet einsehbar unter www.quick-fds.com.

CLP-Kennzeichnung mit einem einzigen Piktogramm

