

# TROUVEZ LA BONNE CHAÎNE !

## VersaCut™ 91VXL



# 1

 ≤ 42 cc

La chaîne 91VXL est une chaîne hautes performances à profil bas. Idéale pour les arboristes et arboriculteurs fruitiers qui utilisent des tronçonneuses légères. Les gouges Semi-Chisel à vibrations réduites offrent un tranchant agressif, combiné à un profil d'affûtage facile et un maintien de l'affûtage de longue durée. Les platines supérieures des gouges sont 33 % plus longues que les gouges 91 standard.


3/8"

7

91 : 1,3 mm

LubriTec™  
OILING SYSTEM

4,0 mm



## SpeedCut™ 95TXL



# 2

 38 → 55 cc

Travaillez plus rapidement, plus facilement et plus proprement grâce à une chaîne plus efficace. Idéale pour les arboriculteurs et les particuliers en quête d'excellentes performances. La chaîne 95TXL est destinée à des tronçonneuses allant jusqu'à 55 cc. (Remplace la 95VPX) Les systèmes à trait de coupe fin SpeedCut™ 95TXL sont plus efficaces et nécessitent moins de puissance de la tronçonneuse que les systèmes de coupe standard.

.325"


7

95 : 1,3 mm



LubriTec™  
OILING SYSTEM

4,8 mm



## ControlCut™ 20-Series BPX



# 3

 38 → 62 cc

Le choix idéal pour les utilisateurs occasionnels tels que les particuliers et les professionnels. Les gouges Micro Chisel à vibrations réduites présentent un angle d'attaque à faible rayon de courbure, pour des performances accrues, et sont faciles à entretenir. Conception à rebond réduit.

.325"

7

20 : 1,3 mm

LubriTec™  
OILING SYSTEM

4,8 mm



## VersaCut™ 70-Series DPX/DX



# 4

 50 → 100 cc

Le choix idéal pour un usage occasionnel et professionnel. Facile à entretenir. Les gouges Semi-Chisel à vibrations réduites permettent une coupe rapide. Ces gouges sont généralement plus tolérantes aux erreurs d'affûtage que les gouges Chisel.

Caractéristiques anti-rebond sur les chaînes DPX. La version DX (non illustrée) n'inclut pas de maillons d'entraînement avec anti rebond.

3/8"

7

72 : 1,3 mm

LubriTec™  
OILING SYSTEM

5,5 mm

