

Calentador para agua, de rapida recuperacion, Catalogo 110-022

Capacidades**

	A NIVEL DEL MAR	A NIVEL DE LA CD. DE MEXICO
L/MIN Δt 25° C	25	20
No. REGADERAS SIMULTANEAS	5 	4 

Características

- * 20% más compacto.
- * Diseño inteligente fácil de instalar.
- * Fácil acceso para su mantenimiento.
- * No requiere presión hidráulica para su funcionamiento.
- * Resistencia de hasta 7,0 kg/cm² de presión.
- * Más robusto en material interior.
- * Encendido piezo eléctrico.
- * Quemador acero inoxidable.
- * 6 años de garantía.



**Agua Caliente
con pleno Confort**



Datos técnicos

- * Fabricados en lámina negra de acero al carbón
- * Galvanizado por inmersión en caliente.
- * Protegidos con un exterior acabado en pintura electrostática en polvo horneada.

Especificaciones Técnicas

LITROS POR MINUTO (Incremento en la temperatura del agua 25°C)**	25
LITROS POR HORA (Incremento en la temperatura del agua 25°C)**	1500
KILOCALORIAS POR HORA EFECTIVAS**	37,500
SERVICIOS (regaderas de 8 lts/min.)**	5
CONSUMO GAS L.P. M3/HR. (Presion de 28-33 gr./cm2)	2.100
CONSUMO GAS NATURAL M3/HR. (Presion de 18-22 gr./cm2)	5.08
EFICIENCIA TERMICA %	90

Dimensiones (mm)

TOMA DE AGUA	19
SALIDA GAS QUEMADO	178
TOMA DE GAS	13
FRENTE	730
FONDO	400
ALTURA TOTAL	1110
PESO aprox.(KG) sin agua	85

NOTA: ** Capacidades a nivel del mar.

