

## Expertos en agua caliente y vapor

## **CALENTADOR LEFLAM 110-042 NUEVO DISEÑO**

Calentador para agua, de rápida recuperación a base de gas L.P. o natural Marca Leflam

- ♦ Interior galvanizado resistente a la corrosión o interior en acero inoxidable.
- ♦ Exterior de lámina de acero acabado con pintura electrostática horneada en polvo gris.
- ◆ En su fabricación se utiliza lámina negra de acero al carbón, o de acero inoxidable.
- ◆ Equipado con programador de encendido electrónico que proporciona seguridad para evitar falla de flama v control digital de temperatura.
- Quemador multitubular de acero inoxidable
- ♦ Superficie de calor aumentada, que hace que estos aparatos sean los más eficientes en el mercado nacional.
- ◆ Los calentadores Leflam<sup>®</sup> son ideales para utilizarse en gimnasios, hoteles, deportivos, grandes residencias, restaurantes, baños de empleados, chapoteaderos hasta de 40 m3, etc.
- ♦ Requerimiento eléctrico para operación 127 volts
- ◆ Presión hidráulica máxima de trabajo hasta 7 kg/cm2, a la entrada.
- ◆ Eficiencia térmica del 89%.



## **Características**

- 35% más compacto.
- Fácil acceso para su mantenimiento.
- No requiere presión hidráulica para su funcionamiento.
- Resiste hasta 7,0 kg/cm2 de presión.
- Automático con encendido electrónico.
- Más eficiencia
- Más ligero

Página web: www.leflam.com.mx



## Expertos en agua caliente y vapor

	CATALOGO 110-042ND (CD. MÉXICO A 2,200 MSNM)	CATALOGO 110-042ND (AL NIVEL DEL MAR)
DATOS TÉCNICOS	·	
DEPOSITO INTEGRAL EN LTS.	63	63
KCAL/HR.	36,000	50,944
LITROS/HR DT 25°C	1,440	2,038
LTS./MINUTO	24	33.96
SERVICIOS (REGADERAS 8 LTS)	4 (24/5=4)	6 <b>(34/5= 6)</b>
EFICIENCIA TÉRMICA	89%	89%
CONSUMO GAS LP		
M3/HR.	2.70	2.70
KG/HR.	5.52	5.52
LTS/HR.	9.85	9.85
CONSUMO GAS NATURAL M3/HR.	7.2	7.2
DIMENSIONES EN MM		
DIÁMETRO	650	650
ALTURA TOTAL	1,355	1.355
TOMA DE AGUA	32 (1 1/4")	32 (1 1/4")
TOMA DE GAS	13 (½)	13 (½)
SALIDA GAS QUEMADO	178 (7")	178 (7")
PESO EN KGS	160	160
REQUERIMIENTO DE GAS PARA OPERACIÓN		
PRESION DE GAS L.P. PRESION DE GAS NATURAL	28-33 GR/CM2	28-33 GR/CM2
PRESION DE GAS NATURAL	18-22 GR/CM2	18-22 GR/CM2

<sup>\*</sup>Estos datos están basados en regaderas que tienen un consumo de 8 litros por minuto (5 lts de agua caliente y 3 lts de agua fría).

E-mail: dirventas@leflam.com, ventasleflam@gmail.com Página web: www.leflam.com.mx